



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

KAMERA DAHUA IPC-HDW2541TM-S-0280B AI IP
5MP eyeball IC kamera; Wizsense serija; Smart IC
30m; 2.8mm

Šifra: 102391

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA



Cena: 14.658 rsd.

AI IP eyeball IC kamera 5MP

1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje (2592x1944 piksela)

Starlight

Osetljivost 0.005Lux /F1.6 (kolor), 0.0005 lux/F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.) IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 97 horizontalno), 3.6mm opciono (80)

Fiksni iris

True D/N funkcija (ICR)

BLC/ HLC/ WDR 120dB, 3D DNR, SSA

ROI (do 4 zone), Masking (do 4 zone)

AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 5M (2592 × 1944) /4M (2688 × 1520) /3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF

Dual Stream

Do 20fps u 2592 × 1944, do 25-30fps u 2688 × 1520 i nižim rezolucijama

RJ-45 (10/100BaseT) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,

QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S /Profile G /Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec

SDK i API

Skladištenje: FTP, SFTP, Micro SD(do 256 GB), NAS

Inkorporiran mikrofon

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja 6.7W, Wide voltage support ±30%

Dimenzije 99.1 mm × 121.9 mm

Masa 0.485kg

IP67 sertifikovana

Radna temp. -40C~+60C

Kućište kombinacija metala i plastike

CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B"

Odgovarajuća dozna je PFA130-E.

Nosač za banderu je PFA152-E.

Zidni nosač je PFB205W.