



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

KAMERA DAHUA IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B AI IP
4MP bullet kamera sa hibridnim iluminatorima;
WizSense s

Šifra: 102392

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

Cena: 26.128 rsd.



AI IP bullet kamera 4MP sa hibridnim iluminatorima
1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje (2688x1520 piksela)
Starlight
Osetljivost 0.006Lux /F1.6 (kolor), 0.0006Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
IC LE dioda dometa cca. 60m, Smart IC
Beli LE dometa cca. 50m
3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)
Objektiv 3.6mm (Vidni ugao 84 horizontalno), opciono 6mm ili 8mm (52 ili 40)
Fiksni iris
True D/N funkcija (IRC)
BLC /HLC /WDR 120dB
3D DNR
ROI (do 4 zone)
Masking (do 4 zone)
AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+
Detekcija pokreta (do 4 zone)
Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
Rezolucije 4M (2688 × 1520)
3.6M (2560 × 1440)
3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF
Dual Stream
Do 20fps u 2688 × 1520, do 25-30fps u 2566 × 1440 i nižim rezolucijama
RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone
SDK i API
Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)
Audio ulaz 1 / izlaz 1 (RCA)
Alarmni ulaz / izlaz
Inkorporiran mikrofon
Metalno kucište
Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)
Potrošnja do 7.2W
Dimenzije 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm
Masa 0.72kg
IP67 sertifikovana
Radna temp. -40C~+60C
Metalno kucište
CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B