



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

KAMERA DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S3  
AI IP 5MP TiOC 2.0 bullet kamera; WizSense serija;  
Starlig

---

Šifra: 102395

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

**Cena: 18.176 rsd.**



AI 5MP IP TiOC 2.0 bullet kamera  
1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje  
WizSense serija  
Starlight  
Efektivni broj piksela 2592 (H) × 1944 (V)  
Osetljivost 0.003Lux @F1.0 (kolor), 0.0003 lux@F1.0 (C/B), 0Lux (iluminatori aktivni)  
Prava D/N funkcija (IRC)  
IC LE diode dometa do 30m, pametni IC  
Bele LE dioda dometa do 30m  
Fiksni objektiv 2.8mm F1.6, vidni ugao 97 horizontalno, opciono: 3.6mm (78)  
Smart H.265+ /AI H.265 /H.265 /Smart H.264+ /AI H.264 /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija  
Podržane rezolucije do 5M, 4M (2688 × 1520/2560 × 1440), 3M, 1080p, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480),  
CIF (352 × 288/352 × 240)  
Do 20 fps u 2592 × 1944 rezoluciji, do 30 fps u 2688 × 1520 rezoluciji i nižim  
Bitrate 3kbps-20480 kbps  
Triple stream  
WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR, SSA, ROI (do 4 zone), Defog, Masking (do 8 zona)  
AI analitika (napredna zaštita perimetra) - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani  
region uz detekciju ljudi i vozila - SMD 3.0  
Detekcija pokreta (do 4 zone)  
Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)  
Plavi i crveni upozoravajući LED i zvučnik - funkcija aktivnog odvratanja  
Ugrađena 2 mikrofona  
Dvosmerni audio  
1x audio ulaz (RCA)/ 1x audio izlaz (RCA)  
1x alarmni ulaz/ 1x alarmni izlaz  
RJ45 10/100 Base-T mrežni port  
Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,  
QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP  
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, P2P  
SDK i API  
Micro SD slot (do 256GB)  
Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD, NAS  
IP67  
Radna temperatura -40C do +60C  
Dimenzije 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm  
Masa 1kg  
Kućište kombinacija metala i plastike  
Napajanje 12VDC/PoE (802.3af), do 9.7W, ±30% wide voltage  
CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part  
15, Subpart B, UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14