



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 5MP TiOC
2.0 eyeball kamera; Hibridni iluminatori (IC + belo
svetl

Šifra: 102396

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA



Cena: 39.507 rsd.

5MP IP TiOC 2.0 eyeball kamera

1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje

Efektivni broj piksela 2592 (H) × 1944 (V)

Osetljivost 0.003Lux @F1.0 (kolor), 0.0003 lux@F1.0 (C/B), 0Lux (iluminatori aktivni)

Fiksni objektiv 2.8mm F1.0, vidni ugao 97 horizontalno

Opciono 3.6mm (78)

IC LE diode dometa cca. 30m

Bela LE dioda dometa cca. 30m

AI analitika (napredna zaštita perimetra) - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region uz detekciju ljudi i vozila, SMD 3.0

Plavi i crveni upozoravajući LED i zvučnik - funkcija aktivnog odvrćanja

H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG kompresija

Smart codec podrška

Trostruki stream

Podržane rezolucije do 5M (2592 × 1944), frame rate do 20fps u 2592 × 1944, do 25/30fps u 2688 × 1520 i nižim rezolucijama

Bitrate 3kbps-20480 kbps

BLC, HLC, 120dB WDR, SSA, 3D DNR, ROI, Defog

Ugrađena 2 mikrofona

Micro SD slot (do 256GB)

Audio ulaz/izlaz

Alarmni ulaz/izlaz

RJ45 10/100 Base-T mrežni port

Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P

Dimenzije 122.0mm × 110.9mm

Masa 745g

IP67 stepen zaštite

Opseg radne temperature -40C to +60C

Potrebno napajanje 12Vdc/PoE (802.3af), do 8.8W

CE-LVD: EN 62368-1

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU