



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: office@gstore.rs

---

KAMERA DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135 IP 4MP  
bullet IC kamera; WizSense serija; Smart IC 60m;  
MZ AF ob

---

Šifra: 102397

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

**Cena: 32.913 rsd.**



IP 4MP bullet IC kamera sa motorizovanim zum objektivom

1/2.9" 4MP progressive scan CMOS

Starlight

Efektivni broj piksela 2688X1520

Osetljivost 0.008 lux@F1.5 (Kolor, 30 IRE), 0.0008 lux@F1.5 (C/B, 30 IRE), 0 lux (IC aktivan)

Smart IC

IC LE diode dometa 60m

Motorizovani IR Cut filter

Motorizovani zum objektiv 2.7-13.5mm/F1.5

Vidni ugao od 104 - 29 horizontalno, automatski fokus, fiksni iris

BLC / HLC / WDR 120dB /3D NR /ROI

Masking 4 zone

Smart codec

H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG kompresija

Rezolucije 2688 × 1520 (2688 × 1520), 2560 × 1440 (2560 × 1440), 2304 × 1296 (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Do 20fps u 2688 × 1520, do 25/30fps u 2560 × 1440 i nižim rezolucijama

Dual Stream

AI Analitika- detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region ( uz detekciju ljudi i vozila)

Audio detekcija

SMD Plus

Inkorporiran mikrofon

RJ-45 (10/100 Base-T)

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone, SDK i API

Skladištenje: FTP, SFTP, Micro SD (do 256 GB)

Audio ulaz 1 / izlaz 1 (RCA)

Alarmni ulaz / izlaz

Metalno kućište

Napajanje 12VDC ±30%/PoE (802.3af), potrošnja do 10.2W

Dimenzije 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm

Masa 0.76kg

IP67 sertifikovana, IK10 opciono

Opseg radne temperature -40C~60C

CE-LVD:EN62368-1, CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B

Senzor slike: 1/2.9 inča CMOS,

Efektivni broj piksela: 2688 (H) × 1520 (V),

RAM/ROM: 128MB / 128MB,

Sistem skeniranja: Progresivni,

Ekspozicija: Auto/Ručno 1/3 s-1/100,000 s,

Minimalni osvetljaj: 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE); 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen).

Odnos signal/šum: Veci od 56dB,

Dometa IC iluminatora: 60m,

Dometa Belog svetla / belih iluminatora: /,

Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno,

IC iluminatori: 4,