



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

EG-PMS2-LAN Gembird Programabilni Produzni kabl sa zastitom+LAN

Šifra: 10789

Kategorija proizvoda: Produžni kablovi

Proizvođač: GEMBIRD



Cena: 8.631 rsd.

Zaštitite svoju vrednu opremu!

EG-PMS2-LAN je napredna zaštita od strujnog udara sa karakteristikama za upravljanje energijom. Moguće je pojedinačno prebacivanje 4 utičnice ili isključiti ručno preko lokalne mreže ili interneta ili se mogu programirati specijalne funkcije (npr: prekidač na skeneru kad god počnem Photoshop, ili imam štampač uključen samo kada se stvarno štampa). Uz vaš slobodan lični korisnički nalog na EnerGenie.com možete da upravljate EG-PMS2-LAN preko interneta iz celog sveta, čak i sa svog smartfona.

Zadržite kontrolu svih Vaših električnih uređaja kod kuće ili u kancelariji

Savršeno rešenje sa sigurnosnim sistemima za saunu, akvarijume, računarske sisteme itd

Moguće je uključivanje/isključivanje ručno sa računara ili pojedinačne utičnice za uključivanje/isključivanje po rasporedu tajmera.

Moguće je podesiti uključivanje/isključivanje kada god se pojavi određeni softver (npr: Windows ili drugi softver Start-up/isključivanje).

Zbog LAN interfejsa i ugrađenim web-serverom, EG-PMS2-LAN može se pristupiti sa bilo kog računara u lokalnoj mreži (preko softvera internet pretraživača ili Power Manager-a)

Takođe je moguće da označite spoljašnje IP-adrese na EG-PMS2-LAN, kako bi se omogućilo daljinski pristup putem interneta.

Nemate spoljnu IP adresu kod kuće? Nema problema. Napravite svoj korisnički nalog na EnerGenie.com da upravljate EG-PMS2-LAN preko interneta sa bilo kog računara ili pametnog telefona.

EG-PMS2-LAN ima ugrađenu bateriju za raspored tajmera, tako da raspored tajmera ostaje aktivna čak i kada EG-PMS2-LAN je privremeno isključen.

Specifikacije

Ulazni napon: do 250 VAC, 50 - 60 Hz

Maksimalna struja opterećenje: 10A

Maksimalna potrošnja: 2,5W

Kabl za napajanje: 1,8m

Surge Protection: Type3, $U_p=1.2KV$ for L-N, $U_{oc}=4KV$ for L-N $U_o=230V$ $U_c=250V$ $U_{cs}=1.1 \times 230V=253V$

Mogućnosti rasporeda hardvera:

Maksimalan broj nezavisnih hardvera- 45po uticnici

Podešavanje vremena preciznost u sekundama

Samo za unutrašnju upotrebu

Dimenzije: 378x98x55mm

Neto težina: do 1kg

PRODUZNI KABL SA ZASTITOM SURGE PROTEKTOR ups mustek apc