



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

DeepCool GAMMAXX L240 V2 RGB vodeno
hladjenje, Fans 500~1800rpm,
LGA20xx/LGA1366/LGA115x/ AMD AM4/FM

Šifra: 11222

Kategorija proizvoda: Hladnjaci

Proizvođač: DEEPCOOL



Cena: 10.453 rsd.

Opremljen Tech Inside sistem protiv curenja.

Potpuno novi blok vode i blok ugrađen 12W RGB sistem osvetljenja podržava matične ploče sa sinhronizovanom kontrolom osvetljenja.

Dizajn mikro kanala sa vodom u obliku slova E može efikasno poboljšati efikasnost cirkulacije toplote i povećati površinu termičkog kontakta.

120 mm ventilator dolaze sa 6 izuzetno svetlih RGB LED svetla i PWM kontrolom sa super tihim performansama.

Izuzetno veliki, bakarni CPU blok pruža efikasno pokrivanje i odvođenje toplote za CPU bilo koje velicine. Keramički osovinski ležajevi i jezgre osovina garantuju izuzetno dug radni vek.

Podržava Intel i AMD soket

AIO hladnjaci GAMMAXX L serije poznati su po svojim moćnim performansama, urednom izgledu i primamljivoj ekonomičnosti. GAMMAXX L240 V2 je nadogradio svoju pouzdanost sistemom „The Anti-leak Tech“, tako da korisnici mogu uživati u ekstremnim performansama procesora bez ikakvih problema sa curenjem.

Posle 3 godine istraživanja i razvoja, DEEPCOOL je lansirao novi standard sistema za tecno hlađenje - The Anti-leak Tech.

Tehnologija pomaže sistemu da postigne automatizovani balans pritiska, što će značajno poboljšati sigurnost rada sistema tecnog hlađenja AIO. Ovom tehnologijom, Deepcool postavlja novi standard za sisteme za tecno hlađenje.

Spremni za laku montažu i neogranicenu instalaciju u smeru na glavnim prikljucima Intel / AMD.

Neto težina 1320g

Dimenzije radijatora 282 × 120 × 27mm

Materijal radijatora aluminijum

Dužina cevi 380 mm

Dimenzije pumpe 91 × 79 × 47 mm

Brzina pumpe 2400 o / min ± 10%

Buka pumpe 17,8 dB (A)

Konektor pumpe 3-pinski

Napon pumpe 12 VDC

Struja pumpe 0,2 A

Potrošnja energije pumpe 2,4W

Dimenzija ventilatora 120 × 120 × 25 mm

Brzina ventilatora 500-1800 o / min ± 10%

Protok vazduha ventilatora 69,34 CFM

Pritisak vazduha ventilatora 2,42 mmAk

Buka ventilatora =30 dB (A)

Priključak za ventilator 4-pinski