

Kamera Dahua IPC-HFW2431T-AS-0280 4Mpix
2.8mm 30m IP Kamera, FULL HD, antivandal
metalno kuciste

Šifra: 11258
Kategorija proizvoda: Kompleti video nadzor
Proizvođač: DAHUA

Cena: **11.922,00** rsd.



IP 4MP polu-sferna IC kamera; Lite serija
Smart IC 30m; 2.8mm
IP67

Micro SD slot

Mikrofon

Starlight. IP polu-sferna IC kamera 4MP. 1/3" CMOS, progresivno skeniranje (2688×1520 piksela)

Osetljivost 0.008Lux /F1.6 (kolor), 0Lux (IC aktivan.). IC LE diode dometa cca. 30m

Smart IC

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 102° horizontalno), 3.6mm opciono (84°)

Prava D/N funkcija (IRC). BLC/ HLC/ WDR 120dB. 3D DNR. ROI. Masking (do 4 zone).

H.265/H.264/H.265B/MJPEG kompresija

Smart codec podrška

Rezolucije 2688×1520 /2560 × 1440 /2304 × 1296 /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF. Dual Stream

Do 20fps u 2688 × 1520, do 25/30fps u 2560 × 1440 i nižim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS,

DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, P2P, Milestone, Genetec

Ugrađen mikrofon

Micro SD slot (do. 256GB)

Video analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region. Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja 6.6W

Dimenzije 100.9mm × F109.9mm

Masa 0.39kg. IP67

Radna temp. -40°C~+60°C. CE-LVD: EN60950-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU