



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

Kamera DAHUA IP kamera IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2 2mpix 2.8mm, IC 30m FULL HD starlight

Šifra: 11281

Kategorija proizvoda: Kompleti video nadzor

Proizvođač: DAHUA



**Cena: 8.951 rsd.**

2MP mrežna kamera u dome kucištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Video analitika: Tripwire, intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuca dozna je PFA136. Nosac za banderu je PFA152-E.

IP anti-vandal dome IC kamera 2MP

1/2.8" progressive scan CMOS (1920x1080 piksela)

Starlight +

Osetljivost 0.002Lux /F1.6(kolor)

IC LE diode dometa cca. 30m, Smart IC

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 106° horizontalno)

3.6mm opciono (87°)

True D/N funkcija (IRC)

BLC/ HLC/ WDR 120dB

3D DNR

ROI

Masking (do 4 zone)

H.265/H.264/H.265B/MJPEG kompresija

Smart codec podrška

Rezolucije 1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF

Dual Stream

Do 25/30fps u svim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS,

DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Micro SD slot (do. 256GB)

ONVIF (Profile S/Profile G)

CGI

P2P

Milestone

Genetec

Video analitika - Tripwire, Intrusion

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja 5.4W

Dimenzije 81mm x 109.9mm

Masa 0.35kg

IP67 i IK10

Radna temp. -40°C~+60°C

CE-LVD: EN60950-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU