



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

DeepCool AK620 Digital 6xHeat Pipe, Real-Time CPU Screen, 260W 2x120mm 1850rpm 69CFM Black Intel/AMD

Šifra: 113056

Kategorija proizvoda: Hladnjaci

Proizvođač: DEEPCOOL



Cena: 10.702 rsd.

AK620 DIGITAL

Era digitalnih hladnjaka za vazduh je stigla, a DeepCool sa ponosom predstavlja AK620 DIGITAL.

Sve što ste voleli kod AK620 ZERO DARK, ali sa elegantnim niskoprofilnim magnetnim displejom statusa i ARGB LED trakama.

EKRAN STATUSA U REALNOM VREMENU

Kristalno jasan digitalni ekran prikazuje temperaturu i upotrebu CPU-a vašeg sistema u realnom vremenu, a tu je i upozorenje o visokoj temperaturi. Ekran se kontroliše preko jednostavne aplikacije koja zahteva samo USB 2.0.

DOKAZANO AK ZERO DARK DIZAJN

Potpuno crno izdanje dominantnog AK620 CPU hladnjaka visokih performansi. Isti materijali vrhunskog kvaliteta, sa šest naprednih bakarnih toplotnih cevi, rashladnom pločom od čistog bakra, gustim hladnjakom sa dva tornja i dva tiha FDB ventilatora, proizvode mocnu pobedničku formulu za hlađenje visokih performansi u dizajnu ZERO DARK gavrana.

OTKLJUČAN POTENCIJAL

Ostvarite vrhunske performanse na svom CPU-u uz značajan kapacitet hlađenja za visokofrekventni overklokom. AK620 DIGITAL ima maksimalnu snagu disipacije toplote i poboljšan protok vazduha do nižih temperatura tokom zahtevnih sistemskih aplikacija.

HLADAN, TIH I MOCAN

Dva mocna PVM ventilatora sa superiornim fluidno-dinamičkim ležajevima nude rad sa niskim nivoom buke bez gubitka snage hlađenja za savršen balans.

JEDNOSTAVNA I SIGURNA INSTALACIJA

Isporučeni metalni držač za montažu omogućava lak proces instalacije koji obezbeđuje pravilan kontakt i jednak pritisak na Intel i AMD platformama.

Aplikacija za Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 i AMD AM5/AM4

Dimenzije proizvoda: 129×138×162 mm (D×Š×V),

Dimenzije hladnjaka: 127×110×157 mm(D×Š×V),

Neto težina: 1486 g ,

Heatpipe: 6 mm×6 kom,

Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm(D×Š×H),

Brzina ventilatora: 500~1850 RPM±10%,

Protok vazduha ventilatora: 68,99 CFM ,

Pritisak vazduha ventilatora: 2,19 mmAq,

Buka: ?28 dB(A),

Konektor ventilatora: 4-pinski PWM,

Tip ležaja: Tečni dinamički ležaj,

Nazivni napon ventilatora: 12 VDC,

Nazivna struja ventilatora: 0,12 A,

Potrošnja energije: 1,44W

LED tip: Adresibilni RGB LED,

LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G) i 9-pinski USB 2.0