



Firma: G Store & Repair doo

Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3

Telefon: 011 785 66 66

Fax:

PIB: 112029009

E-mail: office@gstore.rs

DeepCool FC120(3in1) ARGB 120x120x25mm
Hydro Bearing ventilator, 500-1800rpm, 28dBa,
62CFM, 4-pin

Šifra: 113061

Kategorija proizvoda: Dodatna oprema za kućišta

Proizvođač: DEEPCOOL



Cena: 4.747 rsd.

FC120-3 IN 1

A-RGB PVM ventilator performansi DeepCool FC120 pojednostavljuje upravljanje kablovima sa novim kablom koji se može spojiti u nizu koji nosi i A-RGB i funkcije napajanja koji se međusobno povezuju između ventilatora i smanjuju nered u kablovima.

A-RGB SNAGA POVEZIVANJA

FC120 ventilator ima jedan kabl koji prenosi i napajanje i A-RGB signale podataka koji se mogu povezati kako bi se smanjio nered u kablovima. Sistem međusobnog povezivanja ventilatora uklanja potrebu za čvorištem i olakšava sinhronizaciju kontrole PVM-a i A-RGB-a do 4 ventilatora.

OSVETLJENJE

Pojedinačne adresirane A-RGB LED diode okružuju centralni deo ventilatora i osvetljavaju svaku prozirnu lopaticu ventilatora za klasični svetlosni efekat sa velikom osvetljenošću. FC120 takođe ima podrazumevani efekat osvetljenja na ploči bez potrebe za softverom ili namenskim kontrolerom za brzo i jednostavno podešavanje. Za potpunu sistemsku A-RGB harmoniju, lako koordinišite sa drugim komponentama putem podržane A-RGB softverske kontrole matične ploče.

IZVRSNE PERFORMANSE

Dizajniran sa preciznošću, FC120 karakteriše poboljšani statički pritisak i koncentrisani protok vazduha za izvanredne performanse hlađenja. Uski okvir pruža povećanu površinu za lopatice ventilatora i pruža vecu efikasnost.

DETALJI ČINE RAZLIKU

Izrađeni od visokokvalitetnog polibutilen tereftalata (PBT) za povećanu izdržljivost i otpornost na habanje, lopatice ventilatora održavaju visoku zateznu čvrstocu i krutost kako bi minimizirali neželjene vibracije.

Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×Š×V),

Neto težina: 452 g,

Brzina ventilatora: 500~1800 RPM±10%,

Protok vazduha ventilatora: 61,91 CFM,

Vazdušni pritisak ventilatora: 1,83 mmAq,

Buka ventilatora: ?28 dB(A),

Konektor ventilatora: 4-pina,

Tip ležaja: Hidro ležaj,

Nominalni napon: 12 VDC,

Nazivna struja ventilatora: 0,13 A,

Potrošnja energije: 1,56 W,

LED tip: Adresibilni RGB LED,

LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G),

LED nazivni napon: 5 VDC,

LED Potrošnja energije: 1,05 W.