



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---





Kamera Dahua IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B-S2  
2Mpix 2.8mm 40m IP Kamera, antivandal metalno  
kuciste TiOC

---



Šifra: 11325

Kategorija proizvoda: Kompleti video nadzor

Proizvođač: DAHUA

**Cena: 15.118 rsd.**

2MP TiOC bullet kamera;

Full Color + AI analitika + aktivno odvracanje;

Beli LED 40m; 2.8mm;

Micro SD slot;

Alarmni ulaz/izlaz;

Audio ulaz/izlaz;

IP67. 2MP IP TiOC bullet kamera.

1/2.8" 2MP CMOS, progresivno skeniranje.

Efektivni broj piksela 1920 (H) × 1080 (V).

Osetljivost 0.0015 Lux @F1.0.

Fiksni objektiv 2.8mm F1.0, vidni ugao 107° horizontalno.

Opciono 3.6mm ili 6mm (84° ili 57°).

Bela LE dioda dometa cca. 40m. AI analitika (napredna zaštita perimetra) – detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region uz detekciju ljudi i vozila, SMD+.

Plavi i crveni upozoravajući LED i zvučnik – funkcija aktivnog odvracanja. H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG kompresija.

Smart codec podrška.

Trostruki stream.

Podržane rezolucije do 1080P, frame rate do 25/30fps u svim rezolucijama. Bitrate 12kbps–8192kbps. BLC, HLC, 120dB WDR, SSA, 3D DNR, ROI. Ugrađen mikrofon. Micro SD slot (do 256GB).

Audio ulaz/izlaz.

Alarmni ulaz/izlaz.

RJ45 10/100 Base-T mrežni port.

Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP. Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P.

Dimenzije 288.4mm × 94.4mm × 84.7mm.

Masa 1kg. IP67 stepen zaštite.

Opseg radne temperature -40°C to +60°C.

Potrebno napajanje 12Vdc/PoE (802.3af), do 8.5W. CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

Težina 1.23 kg

Uslovi Rada Spolja

Zaštita IP67

Model Bullet

Dometa Ir rasvete 40m

Kompresija H.265+

Opcije 3D Dnr, SMART funkcije, Starlight, Wdr

Optika 2.8 mm

Rezolucija 2 Mp