

Dahua kamera IPC-HFW3841T-ZAS-27135-S2 AI IP  
8MP IC WizSense serija; 2.7-13.5mm MZ AF; IC  
60m; IP6



Šifra: 113515

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

**Cena: 57.487 rsd.**

AI IP bullet IC kamera 8MP

1/2.8" 8MP CMOS, progresivno skeniranjem

WizSense serija

Starlight

Efektivni broj piksela 3840x2160

Osetljivost 0.007Lux/F1.5 (kolor), 0.0007 Lux@F1.5 (C/B), 0Lux (IC aktivan)

Prava D/N funkcija (IRC)

IC LE diode dometa do 60m, pametni IC

Motorizovani zum objektiv 2.7-13.5mm /F1.5, podesivi vidni ugao od 109° do 30° horizontalno, fiksni iris, automatski fokus

AI H.265 /AI H.265 /H.265 /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Smart Codec podrška

Podržane rezolucije 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF

Do 25fps u svim rezolucijama

Triple stream

WDR 120dB, HLC, 3D DNR, ROI, EIS, Defog, AFSA, rotacija (0°/90°/180°/270°), masking

AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region ( uz detekciju ljudi i vozila) - SMD 4.0

Quick Pick

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S /Profile G /Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec

Micro SD slot (do 256GB)

Ugrađen mikrofoni

Audio ulaz/izlaz

Alarmi ulaz/izlaz

IP67 stepen zaštite

Radna temperatura -30°C~60°C

Dimenzije 244.1mm × 79.0mm × 75.9mm, masa 0.82kg

Napajanje 12V DC/PoE (802.3af) 10.5W maks

CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU