



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---





Kamera Dahua IPC-HUM4431S-L4-0280B,IP 4MP  
PINHOLE KAMERA 2.8MM PINHOLE WDR 120DB,  
STARLIGHT,

---

Šifra: 114776

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA



**Cena: 28.466 rsd.**

IP 4MP WDR Pinhole kamera

1/3" 4MP low luminance CMOS, progresivno skeniranje

Starlight

Efektivni broj piksela 2688(H)x1520(V)

Osetljivost 0.01Lux/F2.0 (kolor), 0.001 lux@F2.0 (C/B)

Soft. dan/noć

Pinhole fiksni objektiv 2.8mm F2.0

Vidni ugao 96° horizontalno

Smart H.265+ /Smart H.264+ /H.265 /H.264 /H.264B /H.264H /MJPEG (Sub Stream) kompresije

Podržane rezolucije 4M (2688 × 1520)/ 3.6M (2560×1440) /3M (2304×1296) /1080P(1920×1080)  
/1.3M(1280×960) /720P(1280×720)

Do 20fps u 2688×1520, do 25/30fps u 2560×1440 i nižim rezolucijama

Dual stream

BLC /HLC /WDR 120dB /3D DNR /ROI

Detekcija pokreta

Flip

Mirror

Privacy Masking

Video analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) port

Ugrađen mikrofon

Audio ulaz/izlaz

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, Milestone

Opseg radne temperature -40°C ~ +60°C

Dimenzije 31mm ×31mm × 30mm

Masa 81g

Potrebno napajanje DC12V

Potrošnja do 1.4W

CE-LVD: EN62368-1

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

KAMERA

Senzor slike 1/3 inča CMOS

Efektivni broj piksela 2688 (H) × 1520 (V)

RAM/ROM 128MB / 128MB

Sistem skeniranja Progresivni

Ekspozicija Auto/Ručno 1/3 s-1/100000 s

Minimalni osvetljaj 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)

Odnos signal/šum Veći od 56dB

Tip CMOS-a Starlight

Tip iluminatora Bez iluminatora