



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Barcode čitač Manhattan Contact CCD, širina
skeniranja 60 mm 3178488

Šifra: 114990

Kategorija proizvoda: Barkod skeneri

Proizvođač: MANHATTAN

Cena: 4.028 rsd.



CCD barkod skener

60 mm širina skeniranja, USB

SKU : 178488

Highlights

Pomaže u ubrzavanju unosa podataka, smanjenju grešaka i poboljšanju efikasnosti; idealno za maloprodajne transakcije i automatizovane procese

Keyboard Wedge Decoder prikazuje podatke kao da su direktno uneseni sa tastature

Široko polje skeniranja omogućava brzo i precizno očitavanje sa do 100 skeniranja u sekundi

Poboljšajte brzinu, tačnost i produktivnost.

Manhattan CCD kontakt barkod skeneri isporučuju visokokvalitetno skeniranje za širok spektar funkcija prikupljanja podataka kako bi se poboljšale rutinske transakcije, automatizirali papirni procesi i povećala produktivnost. CCD mašina za skeniranje (uređaj sa naelektrisanim spojem) nema pokretnih delova za godine pouzdane usluge čitanja popularnih bar kodova, uključujući UPC, EAN, ASCII i GS1 DataBar. Jednostavan za implementaciju i jednostavan za korištenje, ugrađeni klinasti dekodirer tastature šalje skenirane podatke u aktivnu aplikaciju, gdje izgleda kao da su ručno upisani ili direktno ukucani u računar. Njegov interfejs USB kabla se integriše sa većinom računara bez eksternog napajanja. Sa brzinom skeniranja od 100 skeniranja u sekundi i preciznim rasponom čitanja do 60 mm (2,4 in.), ovaj model nudi praktično rješenje za svakodnevno skeniranje za prodajno mjesto, otpremu, skladištenje, uredske i industrijske aplikacije kako bi se sveo na minimum ručni unos podataka, ubrzanje transakcija i smanjenje grešaka.

Pomaže u ubrzavanju unosa podataka, smanjenju grešaka i poboljšanju efikasnosti; idealno za maloprodajne transakcije i automatizovane procese

Keyboard Wedge Decoder prikazuje podatke kao da su direktno uneseni sa tastature

Široko polje skeniranja omogućava brzo i precizno očitavanje sa do 100 skeniranja u sekundi

Detektira mnoge popularne simbologije uključujući UPC, EAN, 1D bar kodove, ASCII, GS1 DataBar porodicu i još mnogo toga

Preklopni interfejs se integriše sa većinom računara

Lako se instalira i koristi bez softvera ili posebne obuke

Standardi i sertifikati

FCC
RoHS

CE

General

Podržava uređivanje znakova i ISP funkciju

Izvor svjetlosti: 632 nm crvena LED
Raspon skenera: kontakt do 6 cm @ 20 mil / 0,5 mm, PCS 90%, Code39

Širina skenera: 6 cm

Indikator čitanja: ton

Rezolucija: 0,127 mm (5 mil) @ PCS 90%

Brzina skeniranja: 100 skeniranja/sekundi +/- 10%

Ambijentalno svjetlo: maksimalno 5.000 luxa (sunčeva svjetlost)

Prekidač: aktivirajte

Interfejs: KBW / RS232 / USB (HID ili Virtual Comport), UPC/EAN/JAN, Kod 39, Kod 39 Puni ASCII, Kod 11, Matrix 25, Kod 128, Kod 93, Interleave 25, Codabar/NW7, MSI/PLESSEY, Kina poštarina, GS1 DataBar (RSS kod)

podršku kodu

Fizički

Dimenzije: 18 x 8 x 6,35 cm (7 x 3 x 2,5 in.)

Težina bez kabla: 0,12 kg (4,23 oz.)

Dužina kabla: 152,4 cm (5 stopa)

Radna temperatura: 0 - 50°C (32 - 122°F)

Temperatura skladištenja: -20 - 70°C (-4 - 158°F)
Kućište: ABS

Relativna vlažnost: 20 - 95% (bez kondenzacije)

električna

Napon: DC +5 V +/- 5%