

Hikvision Ip Kamera DS-2CD1123G2-LIU(2.8mm), IP dome SHL kamera, 2MP

Šifra: 115403

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: HikVision

Cena: 9.425,00 rsd.

Kamera

Senzor slike: 1/2,9" CMOS progresivno skeniranje

Maks. Rezolucija: 1920 × 1080

Min. Osvetljenje: Boja: 0,005 Luk @ (F1.6, AGC ON), B/V: 0 Luk sa IR

Vreme zatvarača: 1/3 s do 1/100.000 s

Dan & Noć: IR rezni filter

Podešavanje ugla: Pomeranje: 0° do 355°, nagib: 0° do 75°, rotiranje: 0° do 355°

Objektiv

Tipovi objektiva: Fiksno fokusno sočivo, 2,8 i 4 mm opciono

Žižna daljina & FOV:

2,8 mm, horizontalni FOV 103°, vertikalni FOV 56°, dijagonalni FOV 121°

4 mm, horizontalni FOV 83°, vertikalni FOV 44°, dijagonalni FOV 99°

Montaža za objektiv: M12

Iris Type: Fixed

Otvor: F1.6

DORI

DORI

2,8 mm, D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, l: 4 m

4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, l: 5 m

Illuminator

Dodatna vrsta svetlosti: IR, belo svetlo

Dodatni svetlosni opseg: Do 30 m

Smart Supplement Light: Da

IR talasna dužina: 850 nm

Video

Glavni tok

50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

Sub-Stream

50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)

Video Compression

Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,

Pod-tok: H.265/H.264/MJPEG

Video Bit Rate: 32 Kbps do 8 Mbps

H.264 Tip: Osnovni profil, glavni profil, visoki profil

H.265 Tip: Glavni profil

Kontrola brzine prenosa: CBR,VBR

Region interesovanja (ROI): 1 fiksni region za glavni tok

Audio

Audio Tip: Mono zvuk

Filtriranje buke okoline: Da

Stopa uzorkovanja zvuka: 8 kHz/16 kHz

Kompresija zvuka: G.711ulav/G.711alav/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

Audio Bit Rate: 64 Kbps (G.711 ulav)/64 Kbps (G.711 alav)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 Kbps (AAC-LC)

Mreža

Bezbednost: Zaštita lozinkom, komplikovana lozinka, vodeni žig, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP, VSSE i sažeta autentifikacija za Open Network Video Interface, evidencija revizije bezbednosti, autentifikacija hosta (MAC adresa)

Simultani prikaz uživo: Do 6 kanala

API: Otvorite mrežni video interfejs (profil S, profil T, profil G (podržava samo -F model)), ISAPI, SDK

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, KoS, FTP, SMTP

Korisnik/Host: Do 32 korisnika; 3 korisnička nivoa: administrator, operater i korisnik

Klijent: iVMS-4200, Hik-Connect

Web Browser: Neophodan dodatak za prikaz uživo: IE 10, IE 11, Lokalna usluga: Chrome 57.0+, Firefo

Slika

Široki dinamički opseg (WDR): Digital VDR

SNR: do 52 dB

Prekidač dan/noć: Dan, Noć, Auto, Raspored

Image Enhancement: BLC,HLC,3D DNR

Podešavanja slike: Režim rotacije, zasićenje, osvetljenost, kontrast, oštrina, pojačanje, balans belog, podešivi klijentskim softverom ili veb pregledačem

Maska privatnosti: 4 programabilne poligone maske privatnosti

Interfejs

Ethernet interfejs: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljivi Ethernet port

Skladištenje na vozilu: -F: Ugrađeni slot za memorijsku karticu, podržava microSD/microSDHC/microSDKSC karticu, do 512 GB

Ugrađen mikrofoni: Da

Reset taster: -F: Da

Event

Basic event: Detekcija pokreta (podržava aktiviranje alarma od strane određenih tipova meta (ljudi i vozila)), alarm za neovlašćeno korišćenje video zapisa, izuzetak

Veza: Otpremite na FTP/memorijsku karticu (-F), pošaljite e-poštu, obavestite centar za nadzor, pokrenite snimanje (-F), pokrenite snimanje

General

Power: 12 VDC $\pm$ 25%, 0,5 A, mak. 6 V, 05,5 mm koaksijalni utikač za napajanje, zaštita od obrnutog polariteta,

PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,5 V

Materijal: Metal & Plastika

Dimenzija: 0121,4 mm $\times$ 97,7 mm (04,8" $\times$ 3,8")

Dimenzija paketa: 150 mm $\times$ 150 mm $\times$ 141 mm (5,9" $\times$ 5,9" $\times$ 5,6")

Težina: Pribl. 550 g (1,2 lb.)

Sa težinom paketa: Pribl. 800 g (1,8 lb.)

Uslovi skladištenja: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)

Uslovi pokretanja i rada: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)

Jezik: engleski, ukrajinski

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.