



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

MB s1700 Gigabyte B760M GAMING X DDR4 (rev. 1.0)

Šifra: 116571

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE



Cena: 15.827 rsd.

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	LGA1700 socket: Podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije od CPU-a
Memorija:	Podrška za DDR4 5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MT/s memorije. Podrška za DIMM soketi koji podržavaju do 128 GB (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistemske memorije. Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC modu). Podrška za DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja. Podrška za memorijske module bez baferovanja.
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 (PCIEX16) * Za optimalne performanse instalira samo jedna PCI Express grafička kartica, obavezno je instalirajte u PCIEX16 slot. Čipset: 1 x PCI Express x1 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x4 (PCIEX4)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Čipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora Razer SATA 6Gb/s podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC Audio visoke definicije 2/4/5.1/7.1-kanal Podrška za S/PDIF Out

USB:	<p>Čipset 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom dostupan kroz interni USB header 5 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna kroz interni USB header) 1 x USB 2.0/1.1 port na zadnjem panelu</p> <p>USB 2.0 Hubs: 8 x USB 2.0/1.1 porta (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interni USB header)</p>
Konektori na zadnjoj strani:	3 x USB 3.2 Gen 1 porta 5 x USB 2.0/1.1 portova 1 x HDMI 2.0 port 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 port
Interni konektori:	<p>1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x CPU fan header 1 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 2 x M.2 Socket 3 konektori 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB Type-C header sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 2 x Thunderbolt add-in card konektori 1 x TPM Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 modul) 1 x serial port header 1 x front panel dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper</p>
BIOS:	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu
EAN:	4719331851255