

Dahua NVR4108-EI AI 4-kanalni NVR; WizSense serija; Plastično kućište; Do 16MP; Do 80Mbps; 1X SATA

Šifra: 118751
Kategorija proizvoda: Kamere IP
Proizvođač: DAHUA

Cena: **17.862,00** rsd.

- 8-kanalni AI Mrežni video rekorder
 - AI - zaštita perimetra (do 8 kanala - analitika sa kamera, do 2 kanala i 10 IVS pravila - analitika sa snimača)
 - AI detekcija i prepoznavanje lica (do 8 kanala - sa FD analitikom sa kamera, do 12 lica u sekundi po kanalu ili do 1 kanal FSD i FR analitika sa snimača, do 10 baza sa 200,000 lica)
 - SMD+ detekcija pokreta (do 8 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala - analitika sa snimača)
 - Podržane rezolucije snimanja 16Mp/ 12Mp/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 960p/ 720P/ D1/ CIF/ 1x VGA i 1x HDMI izlazi (do 3840x2160 na HDMI)
 - Multi screen prikaz 1/4/8/9 kamera
 - Kapacitet dekodiranja AI isključen: 2 kanala 16 Mp ili 12 Mp/30 fps, 4 kanala 8 Mp/30 fps, 6 kanala 5Mp/30fp, 8 kanala 4Mp/30fps
 - Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 16 Mp/30fps, 2 kanala 12 Mp/30 fps, 3 kanala 8 Mp/30 fps, 4 kanala 5 Mp/30fps, 6 kanala 4MP/30fps, 8 kanala 1080P/30fps
 - Podržane kompresije Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /MJPEG
 - Dual Stream
 - Bit rate do 80Mbps
 - Interoperabilnost ONVIF 22.06 (Profile T, Profile S, Profile G), CGI, SDK
 - RJ-45 port mrežni (10 /100M)
 - 2 USB porta - 2x zadnji USB 2.0 - kontrola mišem i backup
 - 1 SATA port (16TB maks.)
 - 1 RCA audio ulaz, 1 RCA audio izlaz
- Napajanje putem priloženog eksternog adaptera 220VAc/12Vdc 2A
Dimenzije: 204.6mm x 206.4mm x 45.6mm (Š x D x V)
Masa: 0.45kg
Opseg radne temperature: -10°C - +55°C
CMS software: (DSS)
Web pristup: Softver za iOS i Android platforme (DMSS)
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP pretraga, P2P, Auto registration
Sertifikacija: FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A, CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, CE-LVD: EN 62368-1:2014