



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua Kamera IPC-EW5541-AS, Panorama, IP, IC LED-10M, 5MP, sa mikrofonom, SD CARD, Heat Map funkcija

Šifra: 118758

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA



Cena: 32.050 rsd.

Panoramska kamera: 5MP,

Wizmind serija,

1/2.7" 5MP low illuminance CMOS, progresivno skeniranje,

Efektivni broj piksela: 2592 (H) × 1944 (V),

Objektiv: 1.4mm F2.0, vidni ugao 180,

Osetljivost: 0.006Lux/F2.0 (kolor), 0Lux sa aktivnim IC-om,

Smart IC LE diode dometa: 10m,

True WDR 120dB, HLC, BLC, 3D DNR, ROI, SSA,

Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region i Heat Map

AI Analitika - brojanje posetilaca - podržava brojanje preko linije/ u regionu, brojanje u 4 definisane regije,

definisanje maksimalnog broja ljudi u regiji i alarm nakon prekoračenja, detekcija zadržavanja, heatmap

izveštaj uz izveštaj kretanja i zadržavanja,

H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 kompresija,

Trostruki stream,

Bitrate: 3kbps-8192kbps,

Podržane rezolucije do: 5M (2592×1944),

Frame rate do: 25/30fps u 5MP,

Micro SD slot: (do 256GB),

Inkorporiran mikroskop: Da

Audio: ulaz/zlaz,

Alarmni: ulaz/izlaz,

Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS,

DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP,

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec,P2P,

Opseg radne temperature: -10C~50C

Dimenzije: 44.6mm ×126.2mm,

Masa: 0.299kg,

Napajanje: PoE - IEEE802.3af ili 12VDC, do 8.8W,

KAMERA

Senzor slike: 1/2.7 inča 5MP progressive CMOS,

Efektivni broj piksela: 2592 (H) × 1944 (V),

RAM/ROM: 512 MB/128 MB,

Sistem skeniranja: Progresivni,

Ekspozicija: Auto/Ručno 1/3 s-1/100000 s,

Minimalni osvetljaj: 0.006 Lux @F2.0,

Odnos signal/šum: Veci od 56dB,

Dometa IC iluminatora: 10m,

Dometa Belog svetla: / belih iluminatora /,

Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno,

IC iluminatori: 3,