

Hikvision Ip Kamera DS-2CD1023G2-LIU (2.8mm) - IP Bullet Smart Hybrid light kamera

Šifra: 118789

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: HikVision

Cena: **7.866,00** rsd.

Kamera

Senzor slike: 1/2,9" CMOS progresivno skeniranje

Maks. Rezolucija: 1920 × 1080

Min. Osvetljenje: Boja: 0,005 Luk @ (F1.6, AGC ON), B/V: 0 Luk sa IR

Vreme zatvarača: 1/3 s do 1/100.000 s

Dan & Noć: IR rezni filter

Podešavanje ugla: Pomeranje: 0° do 360°, nagib: 0° do 90°, rotacija: 0° do 360°

Objektiv

Tipovi objektiva: Fiksno fokusno sočivo, 2,8 i 4 mm opciono

Žižna daljina & FOV:

2,8 mm, horizontalni FOV 103°, vertikalni FOV 56°, dijagonalni FOV 121°

4 mm, horizontalni FOV 83°, vertikalni FOV 44°, dijagonalni FOV 99°

Montaža za objektiv:M12

Iris Tip: Fiksno

Otvor: F1.6

DORI

DORI

2,8 mm, D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m

4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m

Illuminator

Dodatna vrsta svetlosti: IR, belo svetlo

Dodatni opseg svetlosti: Do 30 m

Smart Supplement Light: Da

IR talasna dužina: 850 nm

Video

Glavni tok

50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

Sub-Stream

50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)

Video Compression

Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,

Pod-tok: H.265/H.264/MJPEG

Video Bit Rate: 32 Kbps do 8 Mbps

H.264 Tip: Osnovni profil, glavni profil, visoki profil

H.265 Tip: Glavni profil

Kontrola brzine prenosa: CBR,VBR

Region interesovanja (ROI): 1 fiksni region za glavni tok

Audio

Audio Tip: Mono zvuk

Filtriranje buke okoline:Da

Stopa uzorkovanja zvuka: 8 kHz/16 kHz

Kompresija zvuka: G.711ulav/G.711alav/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

Audio Bit Rate:

64 Kbps (G.711 ulav)/64 Kbps (G.711 alav)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 Kbps (AAC-LC))

Mreža

Bezbednost: Zaštita lozinkom, komplikovana lozinka, vodeni žig, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP, VSSE i sažeta autentifikacija za Open Network Video Interface, evidencija revizije bezbednosti, autentifikacija hosta (MAC adresa)

Simultani prikaz uživo: Do 6 kanala

API: Otvoren mrežni video interfejs (profil S, profil T, profil G (podržava samo -F model)), ISAPI, SDK

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, KoS, FTP, SMTP

Korisnik/Host: Do 32 korisnika; 3 korisnička nivoa: administrator, operater i korisnik

Klijent: iVMS-4200, Hik-Connect

Web Browser: Neophodan dodatak za prikaz uživo: IE 10, IE 11, Lokalna usluga: Chrome 57.0+, Firefo

Slika

Široki dinamički opseg (WDR): Digital WDR

SNR: do 52 dB

Prekidač dan/noć: Dan, Noć, Auto, Raspored

Image Enhancement: BLC,HLC,3D DNR

Podešavanja slike: Režim rotacije, zasićenje, osvetljenost, kontrast, oštrina, pojačanje, balans belog, podesivi klijentskim softverom ili veb pregledačem

Maska privatnosti: 4 programabilne poligone maske privatnosti

Interfejs

Ethernet interfejs: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljivi Ethernet port

Skladištenje na vozilu: -F: Ugrađeni slot za memorijsku karticu, podržava microSD/microSDHC/microSDKSC karticu, do 512 GB

Ugrađen mikrofoni: Da

Reset taster: -F: Da

Event

Basic event: Detekcija pokreta (podržava aktiviranje alarma od strane određenih tipova meta (ljudi i vozila)), alarm za neovlašćeno korišćenje video zapisa, izuzetak

Veza: Otpremite na FTP/memorijsku karticu (-F), pošaljite e-poštu, obavestite centar za nadzor, pokrenite snimanje (-F), pokrenite snimanje

General

Power

12 VDC $\pm$ 25%, 0,4 A, mak. 5 V, O5,5 mm koaksijalni utikač za napajanje, zaštita od obrnutog polariteta, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, mak: 6,5 V

Materijal: Metal & Plastika

Dimenzija: 170,8 mm $\times$ 66 mm $\times$ 69,1 mm (6,7" $\times$ 2,6" $\times$ 2,7")

Dimenzija paketa: 216 mm $\times$ 121 mm $\times$ 118 mm (8,5" $\times$ 4,8" $\times$ 4,6")

Težina: Pribl. 265 g (0,6 lb.)

Sa težinom paketa: Pribl. 495 g (1,1 lb.)

Uslovi skladištenja: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)

Uslovi pokretanja i rada: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virtumanski - bezgotovinski.