



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua Kamera IPC-HDW2541TM-S-0280B-S2 AI IP
5MP WIZSENSE SERIJA; SMART IC 30M; 2.8MM;
IP67; M



Šifra: 118797

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

Cena: 24.187 rsd.

- AI IP eyeball IC kamera 5MP
- 1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje (2960x1688 piksela)
- Starlight
- Osetljivost 0.007Lux /F1.6 (kolor), 0.0007 lux/F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.) IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC
- Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 111° horizontalno), 3.6mm opciono (92°)
- Fiksni iris
- True D/N funkcija (ICR)
- BLC, HLC, WDR 120dB, 3D DNR, ROI (do 4 zone), Masking (do 4 zone)
- AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+
- Detekcija pokreta (do 4 zone)
- Detekcija promene nivoa zvuka
- Pametna pretraga (uz odgovarajući Smart NVR)
- Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
- Rezolucije 2960 × 1668, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 3M, 2304 × 1296, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
- Dual Stream
- Do 20fps u 2960 × 1668, do 25-30fps u 2688 × 1520 i nižim rezolucijama
- Bit rate: H.264: 32 kbps-8192 kbps, H.265: 12 kbps-8192 kbps
- RJ-45 (10/100BaseT) mrežni port
- Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI
- SDK i API
- Skladištenje: FTP, SFTP, Micro SD(do 256 GB), NAS
- Inkorporiran mikrofon
- Potrebno napajanje 12VDc ili PoE (802.3af)
- Potrošnja 5W, Wide voltage support ±30%
- Dimenzije 99.1 mm × 121.9 mm
- Masa 0.48kg
- IP67 sertifikovana
- Radna temp. -40°C~+60°C
- Metalno kućište, plastični prsten
- Sertifikacija CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14