



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---





## Tenda CH3-WCA v1.0 1080P Outdoor Wi-Fi Pan/Tilt Camera

---

Šifra: 118799

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: TENDA



**Cena: 5.880 rsd.**

Spoljna Wi-Fi Pan/Tilt kamera CH3-VCA je spoljna nadzorna kamera visokih performansi koja integriše vizuelnu pokrivenost od 360°, noćni vid u punoj boji, video rezolucije 1080P, dvosmerni audio u punom dupleksu, detekciju ljudi, zvuk i funkcije svetlosnog alarma. Proizvod se uglavnom koristi za scenarije nadgledanja na otvorenom kao što su dvorišta, farme i prodavnice itd. Korisnici mogu pristupiti video snimku preko bežične ili žične veze na Internet.

Senzor slike: 1/3 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem

Dan i noć: ICR tip

Podešavanje ugla nosača: /

Žižna daljina: 4 mm

Otvor blende: F1.6

FOV: Horizontalni FOV: 85,6°, Vertikalni FOV: 55,3°, Dijagonalni FOV: 93,1°

Dodatno svetlo 2 IR svetla, 2 reflektora

Dodatna svetlosna udaljenost: do 30 m/100 stopa (u zavisnosti od okruženja)

IR talasna dužina: 850nm

Režim noćnog vida: Pametni režim, režim pune boje, crno-beli režim

Format video kodiranja: H.264

Rezolucija glavnog toka: 1920 × 1080, 1280 × 720

Rezolucija podtoka: 640 × 360

Brzina kadrova: 1-15 kadrova u sekundi, podrazumevano 15 kadrova u sekundi

Bit Rate: 256 kbps-8192 kbps

Kontrola brzine prenosa: CBR,VBR

Format audio kodiranja: G.711A

Brzina uzorkovanja zvuka: 8 kHz

Audio komunikacija: Dvosmerni audio, glasovni unos

Poboljšanje slike: DVDR, 3D DNR

Maska privatnosti: 4 oblasti

Ethernet port: 1 RJ45, 10Mbps/100Mbps Ethernet port za automatsko pregovaranje

ONVIF podrška

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP

Opseg pomeranja: 0°- 355°

Opseg kretanja nagiba 0°-90°

Preset: 6

Patrola: panoramna patrola, unapred podešena patrola

Antena: Dvostruke spoljne antene

Bežični standard: IEEE 802.11 b/g/n

Brzina prenosa do: 300 Mbps

Širina kanala: 20/40 MHz

Modulacija: DSSS/OFDM

Frekvencijski opseg: 2,4 GHz: 2412 MHz-2472 MHz (CH1-CH13)

Snaga prenosa: 2,4 GHz: 0,08 W (EIRP)

Bezbednost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK