



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: office@gstore.rs

---

## LAN Switch TP-LINK TL-SF1048 10100 48port Rackmount

---

Šifra: 119253

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: TP-Link



**Cena: 14.062 rsd.**

TL-SF1048 10/100Mbps prekidač je dizajniran da zadovolji potrebe najzahtevnijih radnih grupa i zahteva za povezivanje odeljenja. Svih 48 portova podržavaju automatski MDI/MDIX, nema potrebe da brinete o vrsti kabla, jednostavno priključite i igrajte. Štaviše, sa inovativnom energetski efikasnom tehnologijom, TL-SF1048 može da uštedi do 50%\* potrošnje energije, a 80% materijala za pakovanje može da se reciklira, što ga čini ekološki prihvatljivim rešenjem za vašu poslovnu mrežu.

#### TP-LINK zelena tehnologija

Ovaj prekidač nove generacije TL-SF1048 10/100Mbps sadrži najnovije inovativne energetski efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije. Automatski prilagođava potrošnju energije prema statusu veze i dužini kabla kako bi ograničio ugljeni otisak vaše mreže. Takođe je u skladu sa EU RoHS, zabranjujući upotrebu određenih opasnih materijala. Osim toga, 80% materijala za pakovanje se može reciklirati.

#### Visoke performanse

Sa arhitekturom komutacije bez blokiranja, TL-SF1048 prosleđuje i filtrira pakete punom brzinom žice za maksimalnu propusnost. A IEEE 802.3k kontrola protoka za Full Duplex režim i protivpritisak za Half Duplex režim ublažavaju gužve u saobraćaju i čine da TL-SF1048 radi pouzdano.

#### Jednostavan za upotrebu

Automatske karakteristike ovog Fast Ethernet prekidača čine instalaciju „uključiti i koristiti“ i bez problema. Nije potrebno konfigurisanje. Automatski MDI/MDIX eliminiše potrebu za ukrštenim kablovima. Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10, 100 Mbps) i inteligentno se prilagođava za kompatibilnost i optimalne performanse.

#### Karakteristike:

48 10/100Mbps RJ45 portova

Inovativna energetski efikasna tehnologija štedi energiju do 50%

Podržava samoučenje MAC adrese i automatski MDI/MDIX

Standardno čelično kucište od 19 inča za ugradnju u stalak

Standardi i protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k

Interfejs 48 10/100Mbps RJ45 portova (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)

Mrežni medij 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100 m) 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e ili više kabl (maksimalno 100 m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Napajanje 100-240VAC, 50/60Hz

Maksimalna potrošnja energije: 9,9 W (220 V/50 Hz)

Dimenzije (Š x D x V) 17,3\*7,1\*1,7 in. (440\*180\*44 mm)

Kapacitet prebacivanja 9,6 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 7,14Mpps

Tabela MAC adresa 8K

Zelena tehnologija Inovativna energetski efikasna tehnologija štedi energiju do 50%

Metod prenosa Čuvanje i prosleđivanje

Certifikacija FCC, CE, RoHS

Sistemske zahteve Microsoft® Windows® KSP, Vista™, Windows 7 ili Windows 8, MAC® OS, NetVare®, UNIKS® ili Linuk.

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F); Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije; Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK TL-SF1048 10/100 48port Rackmount](#)