

DeepCool PL800D Napajanje 80PLUS 800W
BRONZE 1x 20+4pin, 2x 4pin, 2x PCI-E(6+2)x2,
1x EPS 8pin(4+4)

Šifra: 125773
Kategorija proizvoda: Napajanja
Proizvođač: DEEPCOOL

Cena: **12.306,00** rsd.



PL800D

PL800D ažurira DeepCool nemodularne PSU sa 12VHPWR kablom i dovodi ih u saglasnost sa INTEL-ovim ATX 3.0 standardom. Ove jedinice su 80 PLUS bronza verifikovane, dolaze sa 120 mm ventilatorom sa hidro-ležajem i obezbedice stabilnu snagu u godinama koje dolaze.

NATIVE ATX3.0

Zasnovano na najnovijem INTEL-ovom ATX 3.0 standardu, PL800D ima mogućnost da obezbedi dvostruko veću snagu sistema za 0,1 ms, tako da skokovi snage nikada neće biti problem. Uključen je izvorni PCIe 5.0 konektor za napajanje koji je ocenjen do 450 W.

PREMIUM ELEKTROLITIČKI KONDENZATOR

Elektrolitički kondenzatori visokog kvaliteta omogućavaju PL-D seriji napojnih jedinica da održe vreme zadržavanja na ? 16 ms pod punim opterećenjem (100%) i mogu lako da podnesu nestanke struje.

ČVRSTA POUZDANOST

Pružna pouzdano i stabilno napajanje zahvaljujući dobro dizajniranoj topologiji sa dva tranzistora. PL-D koristi aktivni PFC i DC u DC konverziju. Cela jedinica je napravljena od visokokvalitetnih delova i može da radi na visinama do 5.000 metara nadmorske visine.

PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUCNOST

Opremljeni sa tri PCIe, za EPS, i kablom 16AWG 12VHPWR, PL-D PSU-i obezbeđuju stabilno i konzistentno napajanje za stare i računare sledeće generacije u doglednoj budućnosti.

BRONZA

Sertificiran 80 PLUS Bronza, koja osigurava najmanje 85% efikasnosti pri tipičnim opterećenjima od (50%).

MIR Uključuje niz dobro zaokruženih zaštitnih mehanizama, uključujući:

- Zaštita od prekomerne snage,
- Zaštita od prenapona,
- Zaštita od kratkog spoja,
- Zaštita od prekomerne temperature,
- Prekostrujna zaštita,
- Pod naponskom zaštitom,
- Zaštita od prenapona i strujnog udara,
- Operacija bez opterećenja.

Glavni konektor za napajanje 1 x (20+4)Pin,
1 x CPU(4+4)Pin,
1 x PCI-E(6+2)Pin,
2 x PCI-E(6+2)Pin,
1 x 12VHPVR(16Pin),
1 x SATA x 4 + 4 Pin periferija.

Tip: ATX 12V V3.0,
Dimenzije proizvoda: 150×140×86 mm (Š x D x V),
Sertifikacija efikasnosti: 80Plus Bronze,
Veličina ventilator: 120mm,

Ležaj ventilator: HYB (Hidro Ležaj),
Topologija: Aktivni PFC+DC do DC
Kondenzatori: Kineski elektrolitski kondenzatori,
Snaga signala: 100-150ms,
Vreme zadržavanja: ?16ms,
Efikasnost: ?85% pod tipičnim opterećenjem od 50%
Zaštita: OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO,
Radna temperature: 0 - 40C,