

Dahua Kamera IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6 IP
6MP SA HIBRIDNIM ILUMINATORIMA; ENTRY
SERIJA; 2.8MM; SM

Šifra: 127896
Kategorija proizvoda: Kamere IP
Proizvođač: DAHUA



Cena: 11.848,00 rsd.

IP bullet kamera 6MP sa hibridnim iluminatorima
1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje (3200x1800 piksela)
Osetljivost 0.007Lux /F1.6 (kolor), 0.0007Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC
Beli LE dometa cca. 30m
3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)
Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 110 horizontalno), opciono 3.6mm (91)
Fiksni iris
True D/N funkcija (IRC)
BLC /HLC /DWDR
3D DNR
ROI (do 4 zone)
Masking (do 4 zone)
Detekcija ljudi (SMD)
Detekcija pokreta (do 4 zone)
Detekcija zvuka
Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)
Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
Rezolucije 6M, 4M(2880 × 1620/2688 × 1520), 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA,
CIF (352 × 288/352 × 240)
Dual Stream
Do 20fps u 6M i 4M(2880 × 1620), do 25/30fps u 4M(2688 × 1520) i ostalim rezolucijama
RJ-45 (10/100Base-T) mrezni port
Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI
SDK i API
Skladištenje: FTP
Inkorporiran mikrofoni
Metalno kuciste
Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)
Potrošnja do 5.3W
Dimenzije 173.3 mm × 70.0 mm × 70.0 mm
Masa 0.44kg
IP67 sertifikovana
Radna temp. -40C/+60C