



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

LAN Access Point CISCO Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-E WiFi-6E380Mbps

Šifra: 129519

Kategorija proizvoda: Ruteri

Proizvođač: CISCO



Cena: 143.679 rsd.

softver

Catalist 9130AKSI

Cisco Unified Wireless Network Software Edition 8.10.k ili noviji

Bežični kontroleri serije Cisco Catalist 9800

4x4 MIMO sa četiri prostorna toka

802.11n i 802.11a/g

PHI brzine podataka do 1,5 Gbps (40 MHz sa 5 GHz i 20 MHz sa 2,4 GHz)

802.11 dinamički izbor frekvencije (DFS)

8x8 downlink MU-MIMO sa osam prostornih tokova

802.11ac formiranje zraka

PHI brzine podataka do 6,9 Gbps (160 MHz sa 5 GHz)

802.11 DFS

Podrška za VPA3

802.11ak

8x8 uplink/downlink MU-MIMO sa osam prostornih tokova

TVT

MRC

20-, 40-, 80- i 160-MHz kanali

Agregacija paketa: A-MPDU (prenos i prijem), A-MSDU (prenos i prijem)

CSD podrška

Integrirana antena

2,4 GHz: vršno pojačanje 4 dBi, interna antena, omnidirekciona po azimutu

Eksterna antena sa konektorom za pametnu antenu

Pristupna tačka Cisco Catalist 9130AKSE je sertifikovana za upotrebu sa pojačanjima antene do 13 dBi (2,4 GHz i 5 GHz)

Podržava samoidentifikujuće antene (SIA) na konektoru za pametnu antenu

Zahteva AIR-CAB002-D8-R= 2-fpft konektor za pametnu antenu kada se koristi sa antenama sa RP-TNC konektorom

Cisco IOS ® KSE softver izdanje 16.12.1 sa AP Device Packom ili noviji Podržani bežični LAN kontroleri Cisco 3504, 5520 i 8540 bežični kontroleri i Cisco virtuelni bežični kontroler 802.11n verzija 2.0 (i srodne) mogućnosti

Kombinovanje maksimalnog odnosa (MRC)

Kanali od 20 i 40 MHz

Agregacija paketa: zbirna jedinica podataka MAC protokola (A-MPDU) (prenos i prijem), zbirna jedinica MAC servisnih podataka (A-MSDU) (prenos i prijem)

Podrška za raznovrsnost cikličnih promena (CSD). 802.11ac

MRC

20-, 40-, 80- i 160-MHz kanali

Agregacija paketa: A-MPDU (prenos i prijem), A-MSDU (prenos i prijem)

CSD podrška

Uplink/downlink OFDMA

BSS bojenje

802.11ak oblikovanje zraka

PHI brzine podataka do 10 Gbps (160 MHz sa 5 GHz i 20 MHz sa 2,4 GHz)

802.11 DFS

Podrška za VPA3

5 GHz: vršno pojačanje 6 dBi, interna antena, omnidirekciona po azimutu

Cisco nudi najširi izbor antena u industriji, pružajući optimalnu pokrivenost za različite scenarije primene

Smart antenski konektor je kompaktan multi-RF konektor sa 8-DART interfejsom

Zahteva AIR-CAB003-D8-N= 3 ft konektor za pametnu antenu kada se koristi sa AIR-ANT2513P4M-N= antenom