



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua NVR2108HS-4KS3 8-KANALNI NVR; LITE
SERIJA; SMD+; DO 12MP; DO 80MBPS; METALNO
KUĆIŠTE, 1X SATA



Šifra: 129980

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

Cena: 18.877 rsd.

8-kanalni NVR; Lite serija; SMD+; Do 12MP; Do 80Mbps; Metalno kućište, 1X SATA; Audio I/O

Karakteristike

- 8-kanalni NVR
- Lite serija
- Podržane rezolucije snimanja 12Mp /8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 720p/ D1
- HDMI izlaz (do 3840x2160)
- VGA
- Multi screen prikaz 1/4/8/9 kamera
- Podržane kompresije Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /MJPEG
- Podržane audio kompresije G.711a, G.711u, PCM, G726
- Bit rate - Incoming: 80 Mbps, Recording: 80 Mbps, Outgoing: 60 Mbps
- Kapacitet dekodiranja AI isključen: 1-kanal 12 MP/8 MP@30 fps, 2-kanala 5 MP@30 fps, 3-kanala 4 MP@30 fps, 6-kanala 1080p@30 fps
- Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1-kanal 8 MP/5 MP@30 fps, 2-kanala 4 MP@30 fps, 4-kanala 1080p@30 fps
- 2 USB porta, USB2.0 - kontrola mišem i backup
- 1 SATA III port - 1 HDD (20TB maks.)
- RJ-45 port (10 /100M)
- Protokoli HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P, Auto Registration
- Interoperabilnost: ONVIF 22.12(profile T/S/G), CGI, SDK
- Audio ulaz/izlaz (RCA)
- AI - zaštita perimetra (do 4 kanala - analitika sa kamera)
- SMD+ detekcija pokreta (do 4 kanala - analitika sa kamera ili analitika sa snimača)
- Dimenzije 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm (ŠxD×V)
- Masa 0.85kg neto
- Napajanje putem adaptera 12 VDC, 1.5 A, potrošnja 10 W (bez HDD-a)
- Radna temperatura: -10 °C to +55 °C
- CMS software (DSS)
- Web pristup
- Software za iOS i Android platforme
- P2P podrška
- Sertifikacija CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014