



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

LAN Switch TP-Link LS105GP 5x1G4PoE65W

Šifra: 130425

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: TP-Link



Cena: 5.109 rsd.

Puni gigabitni portovi: Pet gigabitnih augo-pregovaračkih portova obezbeđuju komutacioni kapacitet do 10 Gbps.

PoE budžet od 65 V: Četiri gigabitna 802.3af/at-kompatibilna PoE+ porta lako povezuju i napajaju fiksne uređaje kao što su IP kamere, pristupne tačke i IP telefoni preko jednog kabla. Svaki PoE port podržava do 30 V PoE izlaz.*

Do 250 m PoE prenos: Sa proširenim režimom, PoE razdaljina prenosa dostiže i do 250 m, savršeno za primenu kamera za nadzor u velikim oblastima.**

PoE Auto Recoveri: Automatski ponovo pokrece vaše ispuštene ili neodazive uređaje sa PoE napajanjem.

Plug and Plai: Jednostavno priključite i igrajte za trenutno povezivanje bez potrebe za konfiguracijom.

Tih rad: Dizajn bez ventilatora smanjuje potrošnju energije i obezbeđuje tih rad, idealno za domove ili preduzeca osetljive na buku.

Pouzdan dizajn hardvera: Izdržljivo metalno kucište i dizajn za montažu na radnu površinu/zid su pogodni za različita okruženja.

Interfejs • 5x 10/100/1000Mbps RJ45 portova (portovi 1-4 podržavaju 802.3af/at PoE+)

AUTO Negotiation

AUTO MDI/MDIX

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 1000 STP

(maksimalno 100m)

1000BASE-T: Kabl UTP kategorije 5, 5e, 6 ili više

100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 1000 STP (maksimalno 100m)

(maksimalno 100m); EIA/TIA-568 1000 STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Instalacija • Desktop

Montaža na zid

Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 1,31 A)

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen

PoE portovi: Portovi 1-4, do 30 V PoE izlaz po portu

Napajanje: 65 W

Dimenzije (Š x D x V) 3,9x3,9x1,0 in (99,8x98x25 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 4 W (220/50 Hz. nije povezan PD)

74,46 W (220/50 Hz. sa priključenim PD od 65 W)

Maksimalna disipacija toplote • 13,6 BTU/h (nije povezan PD)

253,16 BTU/h (sa povezanim PD od 65 W)

PERFORMANSE

Kapacitet prebacivanja 10 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 7,44 Mpps

Tabela MAC adresa 2K

Jumbo okvir 16 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Napredne funkcije • Dugme za prošireni režim (portovi 1-2, do 250 m PoE napajanje i prenos podataka)

Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima

PoE dugme za automatski oporavak (portovi 1-4)

Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese

IEEE 802.3x kontrola protoka

802.1p/DSCP KoS

IGMP njuškanje

Zelena tehnologija

Metod prenosa Store-and-Forward

Certifikacija FCC, CE, RoHS

Sadržaj paketa • LS105GP

Adapter za napajanje

Uputstvo za instalaciju

Okruženje • Radna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F);

Temperatura skladištenja: -40-70 °C (-40-158 °F)

Radna vlažnost: 10-90% RH bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5-90% RH bez kondenzacije