



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO IP kamera



Šifra: 130852

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

Cena: 23.240 rsd.

Specifikacije

- AI IP bullet kamera 4MP
- WizColor+AI-ISP tehnologija
- 1/1.8" CMOS, progresivno skeniranje (2688×1520 piksela)
- Starlight
- Osetljivost 0.0005Lux /F1.0
- Pametne bele LE diode dometa cca. 50m
- Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 112° horizontalno), opciono 3.6mm i 6mm (94° i 58°)
- Fiksni iris
- BLC /HLC /WDR 120dB
- 3D DNR, LDC
- ROI (do 4 zone)
- Masking (do 4 zone)
- AI Analitika – detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) – SMD+
- Detekcija pokreta (do 4 zone)
- Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
- Rezolucije 4M (2688×1520/2560×1440), 3M, 1080P, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF
- Dual Stream
- Do 20fps u 2688×1520, do 25-30fps u 2560×1440 i nižim rezolucijama
- Bit rate H.264: 32 kbps-6144 kbps, H.265: 12 kbps-6144 kbps
- Ugrađen mikrofon
- Audio kompresija G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
- RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
- Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T), CGI
- SDK i API
- Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB), NAS
- Metalno kućište
- Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af), potrošnja do 7.2W
- Dimenzije 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm
- Masa 0.57kg
- IP67 sertifikovana
- Radna temp. -40°C~+60°C
- Metalno kućište
- Sertifikacija CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Težina: 0,95 kg
- Dimenzije: 23,8 × 9,07 × 9,07 cm
- IP zaštita: IP67
- IR LED domet: Beli LED 50m
- Kamere sa zvukom: Integrisan mikrofon