



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua IPC-B1E20-A-0360B IP 2MP BULLET IC
KAMERA; ECO SERIJA; 3.6MM; IC 30M; MIKROFON;
IP67



Šifra: 130853

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

Cena: 8.061 rsd.

Specifikacije

Kamera

- Senzor slike: 1/3.2 inča CMOS
- Efektivni broj piksela: 1920 (H) × 1080 (V)
- RAM/ROM: 64MB/16MB
- Sistem skeniranja: Progresivni
- Ekspozicija: Auto/Ručno 1/3 s-1/100,000 s
- Minimalni osvetljaj: 0.01 lux@F2.2 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F2.2 (B/W,30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen)
- Odnos signal/šum: Veći od 56dB
- Domet IC iluminatora: 30m
- Domet Belog svetla / belih iluminatora: /
- Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno
- IC iluminatori: 2 (IC LED)
- Tip CMOS-a: Klasičan
- Tip iluminatora: IC iluminatori

Objektiv

- Tip objektiva: Fiksni
- Kontrola blende: Fiksni iris
- Montaža objektiva: M12
- Žižna daljina: 3.6 mm (2.8 mm opciono)
- Maksimalni otvor blende: F2.2
- Vidni ugao: 2.8 mm: H: 99°; V: 55°; D: 117° / 3.6 mm: H: 79°; V: 43°; D: 94°
- Minimalna fokusna distanca: 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) / 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft)

DORI distanca

- Detektovanje: 2.8 mm 44.7 m (146.65 ft) / 3.6mm 55.0 m (180.45 ft)
- Nadzor: 2.8 mm 17.9 m (58.73 ft) / 3.6mm 22.0 m (72.18 ft)
- Prepoznavanje: 2.8 mm 8.9 m (29.20 ft) / 3.6mm 11.0 m (36.09 ft)
- Identifikacija: 2.8 mm 4.5 m (14.76 ft) / 3.6mm 5.5 m (18.04 ft)

Pan/Tilt/Rotacija

- Opseg Pan/Tilt/Rotacije: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360°

Video

- Kompresija: H.265; H.264; H.264B; MJPEG (sub stream)
- Pametni kodek: Smart H.265+; Smart H.264+
- Streaming: 2
- Maksimalna rezolucija: 2 Megapiksela
- Frame Rate: Main stream: 1920 × 1080@(1-25/30 fps); Sub stream: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)