



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

## LAN Switch TP-LINK TL-SG3210 8x1Gb2xSFPL2+L3

---

Šifra: 132613

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: TP-Link



**Cena: 14.929 rsd.**

Standardi i protokoli:

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3k, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802. 802.1k, IEEE 802.1p

Interfejs:

8 10/100/1000Mbps RJ45 portova (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)

2 gigabitna SFP slota

1 RJ45 konzolni port

1 Micro-USB priključak za konzolu

Mrežni mediji:

10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)

100BASE-TKS/1000Base-T: Kabl UTP kategorije 5, 5e, 6 ili više (maksimalno 100m)

1000BASE-Ks: MMF, SMF

Količina ventilatora: bez ventilatora

Napajanje: 100~240VAC, 50/60Hz

Potrošnja energije: Maksimalna: 8,38W (220V/50Hz)

Dimenzije (Š x D x V): (294 x 180 x 44 mm)

PERFORMANSE

Propusni opseg/pozadinska ploča: 20Gbps

Brzina prosleđivanja paketa: 14,9Mpps

Tabela MAC adresa: 8k

Memorija bafera paketa: 4Mb

Jumbo okvir: 9 KB

Kvalitet usluge:

Podržava 802.1p CoS/DSCP prioritet

Podržava 4 prioritetna reda

Raspored redosleda: SP, VRR, SP+VRR

Ograničenje brzine na osnovu porta/protoka

Voice VLAN

L2 karakteristike:

IGMP Snooping v1/v2/v3

MLD v1/v2 Snooping

802.3ad LACP (do 8 agregacionih grupa, sa 8 portova po grupi)

Spanning Tree STP/RSTP/MSTP

Izolacija porta

BPDU filtriranje/zaštita

TC/Root zaštita

Loop back detection

802.3k kontrola protoka

LLDP/LLDP-MED

DHCP VLAN relej

L2PT

VLAN:

Podržava do 4K VLAN-a istovremeno (od 4K VLAN ID-ova)

VLAN zasnovan na MAC-u/protokolu

GARP/GVRP

VLAN VPN (KinK)

Upravljačka VLAN konfiguracija

Lista kontrole pristupa:

L2~L4 filtriranje paketa na osnovu izvorne i odredišne MAC adrese, IP adrese, TCP/UDP portova, 802.1p, DSCP, protokola i VLAN ID-a;

Na osnovu vremenskog opsega