



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua KAMERA IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B-
BLACK IP 4MP BULLET SA HIBRIDNIM
ILUMINATORIMA 2.8MM



Šifra: 133039

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

STARLIGHT

Entry serija

Smart Dual Light

Cena: 13.325 rsd.

IP 4MP bullet kamera sa hibridnim iluminatorima; Entry serija; 2.8mm; Smart IC 30m; Beli LED 30m; RJ45; IP67; Mikrofon; SMD Human; Crna boja

IP bullet kamera 4MP sa hibridnim iluminatorima

1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje (1920x1080 piksela)

Starlight

Osetljivost 0.006Lux /F1.6 (kolor), 0.0006Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)

IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC

Beli LE dometa cca. 30m

3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 94° horizontalno), opciono 3.6mm (78°)

Fiksni iris

True D/N funkcija (IRC)

BLC, HLC WDR 120dB

3D DNR

ROI (do 4 zone)

Masking (do 4 zone)

Detekcija ljudi (SMD)

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Detekcija zvuka

Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)

Dual Stream

Do 25/30fps svim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI

SDK i API

Skladištenje: FTP

Inkorporiran mikrofon

RJ45 10/100 Base-T mrežni port

Kućište kombinacija metala i plastike

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja do 7.7W

Dimenzije 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm

Masa 0.31kg

IP67 sertifikovana

Radna temp. -40°C~+60°C

CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU