

Dahua Kamera IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B AI IP
8MP bullet kamera sa hibridnim iluminatorima,
3.6mm

Šifra: 134028

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

Cena: 23.161,00 rsd.

- AI IP bullet kamera 8MP sa hibridnim iluminatorima
- 1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje (3840x2160 piksela)
- Starlight
- Osetljivost 0.008Lux /F1.6 (kolor), 0.0008Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
- IC LE dioda dometa cca. 60m, Smart IC
- Beli LE dometa cca. 50m
- 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)
- Objektiv 3.6mm (Vidni ugao 87° horizontalno), opciono 6mm (55°)
- Fiksni iris
- True D/N funkcija (IRC)
- BLC /HLC /WDR 120dB
- 3D DNR
- ROI (do 4 zone)
- Masking (do 4 zone)
- AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+
- Detekcija pokreta (do 4 zone)
- Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
- Rezolucije 4K (3840x2160), 6.2M (3072 × 2048), 5.3M (3072 × 1728), 4.7M (2880 × 1620), 4M (2688 × 1520)
- 3.6M (2560 × 1440)
- 3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF
- Dual Stream
- Do 20fps u 3840 × 2160, do 25-30fps u 2688 × 1520 i nižim rezolucijama
- RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
- Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone
- SDK i API
- Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)
- Audio ulaz 1 / izlaz 1 (RCA)
- Alarmni ulaz / izlaz
- Inkorporiran mikrofoni
- Metalno kućište
- Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)
- Potrošnja do 8.3W
- Dimenzije 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm
- Masa 0.72kg
- IP67 sertifikovana
- Radna temp. -40°C~+60°C
- Metalno kućište

