



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

LAN MK TP-LINK ARCHER T600U NANO AC600Mbps USB

Šifra: 136228

Kategorija proizvoda: Mrežne kartice

Proizvođač: TP-Link

Cena: 1.827 rsd.



Interfejs USB 2.0

Dimenzije (Š x D x V) 15 x 7,1 x 18,6 mm

Antena Tip Omni Directional

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

bežični standardi IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frekvencija 5 GHz

2.4GHz

Brzina signala 5 GHz

11ac: do 433 Mbps (dinamički)

11n: do 150 Mbps (dinamički)

11a: do 54 Mbps (dinamički)

2.4GHz

11n: do 200 Mbps (dinamički)

11g: do 54Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Osetljivost prijema 5 GHz:

11a 6Mbps: -90dBm

11a 54Mbps: -73dBm

11n HT20 MCS0: -89dBm

11n HT20 MCS7: -70dBm

11n HT40 MCS0: -86dBm

11n HT40 MCS7: -67dBm

11ac VHT80 MCS0: -82dBm

11ac VHT80 MCS9: -56dBm

2,4 GHz:

11b 1Mbps: -96dBm

11b 11Mbps: -88dBm

11g 6Mbps: -89dBm

11g 54Mbps: -74dBm

11n HT20 MCS0: -89dBm

11n HT20 MCS7: -72dBm

11n HT40 MCS0: -86dBm

11n HT40 MCS7: -66dBm

Snaga prenosa

Bežični režimi Ad-Hoc / Infrastrukturni režim

Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit VEP, VPA-PSK/VPA2-PSK, 802.1k

Tehnologija modulacije DBPSK, DKPSK, CCK, OFDM, 16-KAM, 64-KAM, 256-KAM

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj pakovanja AC600 Nano bežični USB adapter Archer T2U Nano

CD sa resursima

Vodič za brzu instalaciju

Sistemske zahteve Vindovs 10/8.1/8/7/KSP (32/64 bita),

Mac OS Ks 10.9-10.13

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN MK TP-LINK ARCHER T600U NANO AC600Mb/s USB](#)