



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

## LAN MK PCI-E TP-Link TXE75E AX5400BT5.3

---

Šifra: 136652

Kategorija proizvoda: Mrežne kartice

Proizvođač: TP-Link

**Cena: 8.748 rsd.**



Nenadmašna tropojasna brzina — Povećajte svoje ukupne brzine do 2402 Mbps (6 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz)

WiFi 6E standard — Proširite se na jasniji, širi opseg od 6 GHz za veći propusni opseg i veće brzine. Trenutno je opseg od 6 GHz podržan samo na Windows 11.

Pouzdana veza — Smanjena latencija i poboljšana pouzdanost najnovijeg Intel® Wi-Fi 6E čipseta otključavaju puni potencijal vašeg Wi-Fi 6E rutera.

Širi domet signala — Dve višesmerne antene sa magnetizovanom bazom su dizajnirane za optimalan prijem signala.

Bluetooth 5.3 — Poboljšana bezbednost i pouzdanost u odnosu na poslednju generaciju brzog Bluetooth 5.2.

Poboljšana bezbednost — Najnovije bezbednosno poboljšanje, WPA3, pruža poboljšanu zaštitu u bezbednosti ličnih lozinki.

Pouzdana konstruisano — Specijalizovani hladnjak i pozlaceni sloj poboljšavaju stabilnost i performanse čak i pri visokim temperaturama procesora.

Kompatibilnost unazad — Puna podrška za 802.11ax/ac/a/b/g/n standarde.

Dimenzije 3,7 × 4,8 × 0,8 inča (95,2 × 120,8 × 21,5 mm)

Tip antene 2 × Tropojasne antene sa visokim pojačanjem

#### BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Brzina WLAN signala 6 GHz:

11ax: Do 2402 Mbps

5 GHz:

11ax: Do 2402 Mbps (dinamički)

11ac: Do 1732 Mbps (dinamički)

11n: Do 300 Mbps (dinamički)

11a: Do 54 Mbps (dinamički)

2,4 GHz:

11ax: Do 574 Mbps (dinamički)

11n: Do 400 Mbps (dinamički)

11g: Do 54 Mbps (dinamički)

11b: Do 11 Mbps (dinamički)

Osetljivost WLAN prijema 6 GHz:

11ax HE160 MCS0: -86

11ax HE160 MCS11: -56

5 GHz:

11ax HE80 MCS0: -90 dBm

11ax HE80 MCS11: -59 dBm

11a 54Mbps: -77 dBm

11ac VHT80 MCS0: -92dBm

11ac VHT80 MCS9: -64dBm

2.4 GHz:

11ax HE40 MCS0: -91 dBm

11ax HE40 MCS11: -60 dBm

11g 54Mbps: -76 dBm

11n HT40 MCS7: -72dBm

Snaga WLAN prenosa 5 GHz: 20dBm(FCC) /15dBm(CE) (EIRP)

2,4 GHz: 20dBm(FCC) / 16dBm(CE) (EIRP)

6 GHz: 12dBm(FCC)

WLAN režimi: Infrastrukturni režim

Bežična bezbednost: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

DRUGO

Sertifikacija: FCC, CE, RoHS

Sadržaj paketa: Archer TXE75E