



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua kamera IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B AI IP
2MP 2.8mm ANTI-VANDAL KAMERA SA HIBRIDNIM
ILUMINATORIMA

Šifra: 137050

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

dahua
TECHNOLOGY



STARLIGHT

WizSense

Smart Dual Light

Cena: 18.779 rsd.

AI IP 2MP anti-vandal dome kamera sa hibridnim iluminatorima; WizSense serija; Starlight; SMD+; 2.8mm; IC 30m; Beli LE 30m; Mikrofon; Micro SD slot; IP67; IK10

AI IP anti-vandal dome kamera 2MP sa hibridnim iluminatorima

1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje (1920x1080 piksela)

Starlight

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 105° horizontalno), 3.6mm opciono (87°)

Osetljivost 0.002Lux /F1.6 (kolor), 0.0002Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)

IC LE dioda dometa cca. 30m

Beli LE dometa cca. 30m

Fiksni iris

True D/N funkcija (ICR)

BLC, HLC, WDR 120dB

3D DNR

ROI (do 4 zone)

Masking (do 4 zone)

AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Smart Search (uz podržani Smart NVR)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)

Dual Stream

Do 25/30fps u svim rezolucijama

RJ-45 (10/100 Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI

SDK i API

Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)

Inkorporiran mikrofon

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja 6.1W, Wide voltage support ±30%

Dimenzije 99.1 mm × 121.9 mm

Masa 0.46kg

IP67 i IK10 sertifikovana

Radna temp. -40°C~+60°C

Sertifikacija CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Kamera

Senzor slike 1/2.8