



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

LAN Switch TP-LINK TL-SG3428MP JetStream  
24PoE-port Gigabit 101001000Mbs

---

Šifra: 144774

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: TP-Link



**Cena: 56.698 rsd.**

384 W PoE budžet: 24× 802.3at/af-kompatibilni PoE+ portovi sa ukupnim napajanjem od 384 W\*.

Puni gigabitni portovi: 24× gigabitni PoE+ portovi i 4× gigabitni SFP slota pružaju brze veze.

Integrirano u Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)\*\*, centralizovano upravljanje oblakom i inteligentno praćenje.

Centralizovano upravljanje: Pristup oblaku i Omada aplikacija za izuzetnu praktičnost i jednostavno upravljanje.

Statičko rutiranje: Pomaže u usmeravanju internog saobraćaja radi efikasnijeg korišćenja mrežnih resursa.

Robusne bezbednosne strategije: IP-MAC-Port Binding, ACL, bezbednost portova, DoS zaštita, kontrola oluja, DHCP Snooping, 802.1X, Radius autentifikacija i još mnogo toga.

Optimizujte glasovne i video aplikacije: L2/L3/L4 QoS i IGMP snooping.

Samostalno upravljanje: Web, CLI (konzolni port, Telnet, SSH), SNMP, RMON i Dual Image pružaju mocne mogućnosti upravljanja

Interfejs • 24× 10/100/1000Mbps RJ45 portova

4× Gigabit SFP slota

1× RJ45 konzolni port

1× Micro-USB konzolni port

Broj ventilatora: 2

Napajanje: 100-240 V AC~50/60 Hz

PoE+ portovi (RJ45) • Standard: kompatibilan sa 802.3at/af

PoE+ portovi: 24 porta, do 30 W po portu

Snaga: 384 W

Dimenzije (Š x D x V) 440 × 330 × 44 mm

Montaža: Montira se u rek

Maksimalna potrošnja energije • 31,0 W (110 V/60 Hz) (bez povezanog PD-a)

463,8 W (110 V/60 Hz) (sa 384 W PD-om) povezan)

Maksimalna disipacija toplote • 105,78 BTU/h (110 V/60 Hz) (bez povezanog PD-a)

1582,49 BTU/h (110 V/60 Hz) (sa povezanim PD-om od

384 W)

Kapacitet komutacije 56 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 41,66 Mpps

TABELA MAC adresa 8K

Džambo frejm 9 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Kvalitet usluge • 8 redova prioriteta

802.1p CoS/DSCP prioritet

Zakazivanje reda

- SP (Strogi prioritet)

- WRR (Ponderisano kružno upravljanje)

- SP+WRR

Kontrola propusnog opsega

- Ograničavanje ocene na osnovu porta/protoka

Glade performanse

Akcija za protoke

- Ogledalo (na podržani interfejs)

- Preusmeravanje (na podržani interfejs)

- Ograničenje brzine

- QoS napomena

L2 i L2+ karakteristike • Agregacija linkova

- Statička agregacija linkova

- 802.3ad LACP

- Do 8 grupa za agregaciju i do 8 portova po grupi

Spanning Tree Protocol

- 802.1d STP

- 802.1w RSTP