



Firma: G Store & Repair doo

Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3

Telefon: 011 785 66 66

Fax:

PIB: 112029009

E-mail: office@gstore.rs

Barcode skener NewLand HR22 Dorada 1D2DUSBRS232 sa postoljem

Šifra: 146615
Kategorija proizvoda: Barkod skeneri
Proizvođač: NEWLAND



Cena: 8.515 rsd.

1D	Sve glavne 1D simbologije, uključujući Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/E), Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1
2D	Sve glavne 2D simbologije, uključujući PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, D
Senzor slike	640x480 CMOS
Ciljanje	Crvena LED (625nm)
Osvetljenje	Bela LED
Ambijentalno svetlo	0-100.000 Lux
Dubina polja EAN 13 (13mil)	50-260mm
Dubina polja Code 39 (5mil)	50-115mm
Dubina polja PDF417 (6.67mil)	50-120mm
Dubina polja DataMatrix (10mil)	35-125mm
Dubina polja QR (15mil)	30-170mm
Vidno polje horizontalno	45°

Vidno polje vertikalno	34°
Ugao skeniranja Roll	360° (QR 15mil)
Ugao skeniranja Pitch	±55° (QR 15mil)
Ugao skeniranja Skew	±55° (QR 15mil)
Minimalni kontrast štampe	20%
Struja pri radu 5VDC	190mA (tipično), 201mA (maks.)
Struja u stanju mirovanja 5VDC	35mA
Dimenzije (mm)	145×101×68
Ulazni napon	5VDC ±5%
Interfejsi	RS-232, USB
Obaveštenja	Zvučni signal, LED indikator
Potrošnja energije	950mW (tipično)
Težina	111g
Radna temperatura	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Vlažnost	5% do 95% (bez kondenzacije)
Elektrostatički ispražnjenje (ESD)	±15 kV (ispiranje kroz vazduh), ±8 kV (direktno pražnjenje)
Otpornost na pad	1,2m
IP zaštita	IP42
Softver	EasySet (alat za konfiguraciju)