

Alpine rikverc kamera HCE-C1100 HDR

Šifra: 147836

Kategorija proizvoda: Auto kamere

Proizvođač: ALPINE

Cena: 10.119 rsd.

Alpine HCE-C1100 - HDR Rikverc kamera Opis proizvoda Kamera za zadnji pogled HCE-C1100 pomaže u unapređenju veština parkiranja i povećava sigurnost pri vožnji unazad. Slika sa kamere automatski se prikazuje kada prebacite u rikverc. Zahvaljujući HDR tehnologiji High Dynamic Range kvalitet slike je znatno bolji u poređenju sa standardnim kamerama što omogućava lakše manevrisanje i veću sigurnost. Karakteristike Poboljšana bezbednost Automatski prikaz slike pri vožnji unazad HDR tehnologija Jasniji i precizniji prikaz slike čak i u uslovima slabog osvetljenja Kompaktan dizajn Kamera je vrlo mala i lako se instalira ne remeteći izgled automobila Visoka rezolucija Kamera visoke rezolucije za izvanredan kvalitet slike i precizne detalje Izvanredne performanse pri slabom osvetljenju Odličan prikaz u noćnim uslovima i pri slabom osvetljenju Brzo podešavanje ekspozicije Trenutno prilagođavanje prilikom prelaska iz tamnih u svetle uslove npr. izlazak iz podzemnog parkinga ili tunela Kompaktni konektori Novi mali konektori za jednostavnu instalaciju kamere i kablova Prednosti Poboljšan pregled tokom parkiranja Veća sigurnost prilikom vožnje unazad Jednostavna instalacija Karakteristike Opšte HDR slika za zadnji pogled RCA video signal NTSC izlaz Sinhronizacija sa signalom rikverca vozila Kamera Izlaz slike Obrnuta slika CMOS senzor u boji Automatsko podešavanje ekspozicije Automatsko podešavanje balansa bele boje Interna sinhronizacija Specifikacije Dimenzije Kamera 23.6 x 23.6 x 24.0 mm bez zadnjeg ispupčenja Kontrolna jedinica 38 x 25 x 15 mm bez ispupčenja Dužina kabla kamere 0.5 m Dužina produžnog kabla kamere 7 m Dužina ReverseACCVideoGND kabla 3 m Opšte Napon napajanja DC 9V - DC 15.6V Negativno uzemljenje Potrošnja energije 1.2W 12V Radna temperatura kontrolna jedinica -30°C do +70°C Težina kamere 27 g samo kamera Težina kontrolne jedinice 83 g uključujući kabl Kamera Izlaz slike Obrnuta slika kompozitni video NTSC format 43 Kapacitet izlaza 75 Ohma 1Vp-p Senzor slike 13.7 inča CMOS senzor Efektivan broj piksela 640 H x 480 V približno 0.3 megapiksela Fokalna dužina sočiva $f = 1.34$ mm Svetlosna jačina sočiva $F=12.0$ Ugao vidnog polja Horizontalno = 131° Vertikalno = 103° Odnos signal/šum 40.5 dB ili više Rezolucija horizontalno centar 330 TV linija Radna temperatura -30°C do +70°C Osvetljenost Približno 1.5 do 100 klx Napomena Ova HDR kamera pruža vrhunski kvalitet slike automatska prilagođavanja za optimalan prikaz i jednostavnu instalaciju. Idealna je za povećanje bezbednosti i praktičnosti prilikom parkiranja i vožnje unazad.