



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

# MB s1151 GIGABYTE H310M S2H 2.0 1.0

Šifra: 16528

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE



**Cena: 7.019 rsd.**

<b>Tip procesora</b>	Intel
<b>Podnožje</b>	Intel® 1151 (8. i 9. gen.)
<b>Čipset</b>	Intel® H310
<b>Format ploče</b>	Micro ATX
<b>Podržani procesori</b>	Podržava 8. generaciju Intel® Core™ i7 procesora/Intel® Core™ i5 procesora/Intel® Core™ i3 procesora/Intel® Pentium® procesora/ Intel® Celeron® procesora u LGA1151 paketu Količina L3 keša varira u zavisnosti od procesora
<b>Podržana memorija</b>	DDR4
<b>Memorija</b>	2 x DDR4 DIMM soketa podržavaju do 32 GB sistemske memorije Dual channel memorijska arhitektura Podrška za ECC nebaferisane DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (koji rade u ne-ECC modu) Podrška za ne ECC nebaferisane DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška za DDR4 2666/2400/2133 MHz memorijske module Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module * Da biste podržali 2666 MHz ili XMP memoriju, morate instalirati 8. generaciju Intel® Core™ i7/i5 procesora. Molimo vas da pogledate <a href="#">Listu Podržanih Memorija</a> za više informacija
<b>Multi-GPU podrška</b>	-
<b>Integrirana grafička karta</b>	Integrirani grafički procesor - Intel® HD Graphics podrška: 1 x D-Sub port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200@60 Hz 1 x DVI-D port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200@60 Hz * DVI-D port ne podržava D-Sub konekciju preko adaptera. 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2160@30 Hz * Podrška za HDMI 1.4 verziju i HDCP 2.2. Maksimalna deljena memorija od 1 GB Podržava dva monitora istovremeno.
<b>Slotovi za proširenje</b>	1 x PCI Express x16 slot, radi kao x16 (PCIEX16 slotovi su usklađeni sa PCI Express 3.0 standardom) 2 x PCI Express x1 slota  (PCI Express x1 slotovi su kompatibilni sa PCI Express 2.0 standardom)

<b>Storage</b>	<p>1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2242/2260/2280 SATA i PCIe x2 SSD podrška)</p> <p>4 x SATA 3Gb/s konektora</p> <p>* Pogledajte "1-7 Interni konektori," za instalacione napomene za M.2 i SATA konektore.</p>
<b>Mrežna karta</b>	Realtek® gigabitni LAN čip (10/100/1000 Mbit)
<b>Zvučna karta</b>	<p>Realtek® ALC887 kodek</p> <p>Audio visoke definicije</p> <p>2/4/5.1/7.1-kanala</p>
<b>USB</b>	<p>4 x USB 3.1 Gen 1 porta (2 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna preko internog USB priključka)</p> <p>6 x USB 2.0/1.1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna preko internog USB headera)</p>
<b>Konektori na zadnjoj strani</b>	<p>1 x PS/2 port za tastaturu</p> <p>1 x PS/2 port za miša</p> <p>1 x D-Sub port</p> <p>1 x DVI-D port</p> <p>1 x HDMI port</p> <p>2 x USB 3.1 Gen 1 porta</p> <p>6 x USB 2.0/1.1 portova</p> <p>1 x RJ-45 port</p> <p>3 x audio džeka</p>
<b>Interni konektori</b>	<p>1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor</p> <p>1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje</p> <p>4 x SATA 6Gb/s konektora</p> <p>1 x M.2 Socket 3 konektor</p> <p>1 x konektor za CPU ventilator</p> <p>1 x konektor za sistemski ventilator</p> <p>1 x prednji panel priključak</p> <p>1 x prednji audio panel priključak</p> <p>1 x USB 3.1 Gen 1 priključak</p> <p>1 x USB 2.0/1.1 header</p> <p>1 x priključak za Trusted Platform modul -TPM (2x6 pinova, samo za GC-TPM2.0_S modul)</p> <p>TPM funkcija je opcionalna u zavisnosti od lokalnih zakona</p> <p>1 x konektor za zvučnike</p> <p>1 x Clear CMOS džemper</p>
<b>Bios</b>	<p>1 x 128 Mbit flash</p> <p>Koristi se licencirani AMI UEFI BIOS</p> <p>PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</p>
	<p>Podrška za APP centar</p> <p>* Dostupne aplikacije u APP Centru mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu varirati u zavisnosti od specifikacija matične ploče.</p> <p>3D OSD</p> <p>@BIOS™</p> <p>Auto Green</p> <p>Podrška Cloud Station</p> <p>EasyTune</p> <p>Brzo butovanje</p> <p>Game Boost</p>