



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

## MB s1700 ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Šifra: 2361

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: ASUS

**Cena: 22.445 rsd.**

Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z690
Tip procesora:	Intel
Format ploče:	Micro ATX
Podržani procesori:	LGA 1700 socket: Podrška za 12-u generaciju Intel Core procesora Podržava Intel Turbo Boost Tech
Podržana memorija:	DDR4
Memorija:	4 x DIMM soketa podržavaju do 128GB, DDR4 5333(OC)/5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC) Non-ECC, Un-buffered memorija Podržava Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II
Slotovi za proširenje:	Intel 12th Gen procesori 1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot Intel Z690 čipset 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (po
Skladište:	Intel 12th Gen procesori M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 Intel 12th Gen procesori podržavaju 4.0 x4 mod) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (podržava PCIe 4.0 x4 i SATA mod) 4 x SATA 6Gb/s ** Intel® Rapid Storage tehnologija podržava Intel Optane Memory H Serija na PCH priključenom M.2
Mrežna karta:	1 x Intel 1Gb Ethernet
Zvučna karta:	Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Podržava Jack-detection, Multi-streaming Shielding Premium audio capacitors Dedicated audio PCB layers
USB:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x USB-A 3.2 Gen 2 4 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 1 2 x USB 2.0 headers podržava dodatna 4 USB 2.0
Konektori na zadnjoj strani:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x USB-A 3.2 Gen 2 4 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 ports 1 x DisplayPort
Interni konektori:	1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 3 x 4-pin Chassis 1 x 4-pin +12V konektor za napajanje 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 1 x USB-C 3.2 Gen 2 headers podržava dodatna 4 USB 2.0 ports 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x AURA RGB header 1 x (Key E) 1 x S/PDIF Out header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 20-3 pin System Panel 1 x Thunderbolt
BIOS:	192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI