



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

MB GIGABYTE GA-E6010N rev.1.0

Šifra: 26159

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 6.444 rsd.



Čipset:	Integrisan u AMD APU procesoru
Tip procesora:	AMD
Format ploče:	Mini ITX
Podržani procesori:	- Ugrađen AMD E1-6010 (1,35 GHz) APU sa Radeon R2 grafičkim SoC-om - Nemojte sami demontirati SoC ploče i hlađenje kako biste izbegli oštećenje ovih komponenata - 2 MB L2 keša
Podržana memorija:	DDR3
Memorija:	- 2 x DDR3 DIMM soketa podržavaju do 32 GB systemske memorije - Maksimalno 32 GB systemske memorije može biti podržano kada se koriste memorijski moduli od 16 GB (ili veći). GIGABYTE će ažurirati listu podržanih memorija na zvaničnom sajtu kada memorijski moduli postanu dostupni na tržištu - Podrška za DDR3 1333/1066 MHz memorijske module
Integrisana grafička karta:	Integrisano u SoC: - 1 x D-Sub port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200 - 1 x HDMI konektor, podržava maksimalnu rezoluciju do 4096x2160 - Podrška za HDMI verzije 1.4a - Maksimalna deljiva memorija do 2Gb
Slotovi za proširenje:	- 1 x PCI slot
Skladište:	Integrisano u SoC: - 2 x SATA 6Gb/s konektora
Mrežna karta:	- Realtek GbE LAN čip (1000 Mbit/100 Mbit)
Zvučna karta:	- Realtek ALC887 kodek - Audio visoke definicije - 2/4/5.1/7.1-kanala - Da biste podesili 7.1-kanalni audio, potrebno je da otvorite audio softver i odaberete Device advanced settings > Playback Device kako biste prvo podesili podrazumevana podešavanja. Molimo posetite GIGABYTE-ov websajt za detalje oko konfigurisanja audio softvera - Podrška za S/PDIF Out
USB:	Integrisano u SoC: - 2 x USB 3.1 Gen 1 porta na zadnjem panelu - 8 x USB 2.0/1.1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna preko internih USB headera)
Konektori na zadnjoj strani:	- 1 x PS/2 port za tastaturu/miša - 1 x paralelni port - 1 x serijski port - 1 x D-Sub port - 1 x HDMI port - 2 x USB 3.1 Gen 1 porta - 6 x USB 2.0/1.1 portova - 1 x RJ-45 port - 3 x audio džeka
Interni konektori:	- 1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor - 1 x 4-pin ATX 12V konektor za napajanje - 2 x SATA 6Gb/s konektora - 1 x APU priključak za ventilator - 1 x konektor za sistemski ventilator - 1 x konektor za prednji panel - 1 x front panel audio priključak - 1 x S/PDIF Out priključak - 2 x USB 2.0/1.1 priključka - 2 x serijski port priključak - 1 x chassis intrusion konektor - 1 x Clear CMOS džamper
BIOS:	- 2 x 64 Mbit flash - Koristi se licencirani AMI UEFI BIOS - Podrška za DualBIOS - PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0