



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

EG-UPS-035 Gembird UPS sa stabilizatorom 2000VA 1200W LCD

Šifra: 49724

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 19.080 rsd.



Informativni LCD ekran

Obezbeduje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje od 2000 VA za računare

Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)

USB interfejs

LCD indikator statusa

Zaštita od kratkog spoja

Zaštita od prenapona, udara i groma

Zvucni i vizuelni alarmi

Zaštita od preopterećenja i prekomernog pražnjenja

Uključujući praktičan softver za upravljanje UPS-om

Tip: linijski interaktivni

Oblik talasa: sinusni talas (naizmenična mreža), modifikovani (kvadratni) sinusni talas (baterija)

Ulaz: 220 V AC \pm 25% (162-295V), 50 / 60 Hz \pm 10%

Izlaz: 220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 10 % u inverter modu)

Vreme prebacivanja: manje od 10 ms

Backup vreme: 8...20 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: zapečaćena olovno-kiselinska 12 V DC / 9 Ah x 2 kom (povezane serijski)

Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati

Uticnice: 1xC14 ulaz, 3 kom C13 izlaz, 2 kom xnemacki Shuko izlaz

Interfejs komunikacija: USB-BF uticnica, RJ45

Radni uslovi: 0°C ~ 40°C, pri vlažnosti 20 ~ 90 % RH bez kondenzacije

Snaga: 2000 VA (1200 V)

Struja punjenja: 0,5 A (podrazumevano)

Buka: 45 dB na udaljenosti od 1 m

Dimenzije: 125 x 380 x 225 mm

Neto težina: 12,9 kg

Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve:

Softver je kompatibilan sa Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 serverom

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.