



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Matična ploča 1151 Gigabyte Z390 M
DVI/DP/HDMI/M.2

Šifra: 59515

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE



Cena: 15.280 rsd.

| | |
|-----------------------------|---|
| Tip procesora: | Intel |
| Podnožje: | Intel®; 1151 |
| Čipset: | Intel®; Z390 |
| Format ploče: | Podrška za Intel 9000 procesore i Micro ATX 8. generaciju Intel® Core™ i7 procesora Intel® Core™ i5 procesora Intel® Core™ i3 procesora Intel® Pentium® procesora Intel® Celeron® procesora u LGA1151 pakeovanju Količina L3 keša varira u zavisnosti od procesora |
| Podržani procesori: | 4 x DDR4 DIMM soketa podržavaju do 64 GB systemske memorije Dual channel |
| Podržana memorija: | DDR4 memorijska arhitektura Podrška za ECC nebaferisane DIMM 1Rx82Rx8 memorijske module (koji rade u ne-ECC modu) Podrška za ne ECC nebaferisane DIMM 1Rx82Rx81Rx16 memorijske module Podrška za DDR4 4266(O.C.) 4133(O.C.) 4000(O.C.) 3866(O.C.) 3800(O.C.) 3733(O.C.) 3666(O.C.) 3600(O.C.) 3466(O.C.) 3400(O.C.) 3333(O.C.) 3300(O.C.) 3200(O.C.) 3000(O.C.) 2800(O.C.) 2666 2400 2133 MHz memorijske module Podržava Extreme Memory Profile (XMP) |
| Memorija: | memorijske module |
| Multi-GPU podrška: | Podrška za AMD Quad-GPU CrossFire™ 2-Way AMD Integrirani grafički procesor - CrossFire tehnologije |
| Integrirana grafička karta: | Intel® HD Graphics podrška: 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2160@30 Hz * Podrška za HDMI 1.4 verziju i HDCP 2.2. 1 x DVI-D port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200@60 Hz * DVI-D port ne podržava D-Sub konekciju preko adaptera. Maksimalna deljena memorija od 1 GB 1 x PCI Express x16 slot, radi na x16 (PCIEX16) * Za optimalne performanse, kada instalirate jednu PCI Express grafičku karticu najbolje je da je instalirate u PCIEX16 slot. 1 x PCI Express x16 slot, koja radi u režimu x4 (PCIEX4) 2 x PCI Express x1 slota (Svi PCI Express slotovi odgovaraju PCI Express 3.0 standardu.) 1 x M.2 Socket 1 konektor za Intel® CNVi bežični modul (CNVI) |
| Slotovi za proširenje: | 1 x M.2 konektor (Socket 3, M |