



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: office@gstore.rs

---

Matična ploča 1151 Gigabyte GA-H110-D3A  
VGA/RS232/LPT/M.2

---



Šifra: 59583

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE

**Cena: 6.911 rsd.**

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel®; 1151
Čipset:	Intel®; H110
Format ploče:	Podrška za Intel® Core™ i7 procesore ATX Intel® Core™ i5 procesore Intel® Core™ i3 procesore Intel® Pentium® procesore Intel® Celeron® procesore u LGA1151 pakovanju Količina L3 keša varira u zavisnosti od procesora
Podržani procesori:	
Podržana memorija:	2 x DDR4 DIMM soketa DDR4 podržavaju do 32 GB systemske memorije Dvo-kanalna memorijska arhitektura Podrška za DDR4 2133 MHz memorijske module Podrška za ECC UDIMM 1Rx82Rx8 memorijske module (koji rade u non-ECC modu) Podrška za non-ECC UDIMM 1Rx82Rx81Rx16 memorijske module
Memorija:	
Integrisana grafička karta:	Integrisani grafički procesor - Intel® HD Graphics podrška: 1 x D-Sub port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200@60 Hz Maksimalna deljena memorija od 1GB
Slotovi za proširenje:	1 x PCI Express x16 slot, radi kao x16 (PCI Express x16 slot je kompatibilan sa PCI Express 3.0 standardom) 5 x PCI Express x1 slot (PCI Express x1 slotovi su kompatibilni sa PCI Express 2.0 standardom)
Storage:	1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 224222602280 SATA SSD support) 4 x SATA 6Gbs connectors
Mrežna karta:	Realtek® GbE LAN chip (2500Mbps) Da bi konfigurisali 7.1-kanalni audio, treba da koristite HD modul prednjeg panela i aktivirate multi-kanalne audio mogućnosti preko audio drajvera. Realtek® ALC887 kodek Audio visoke definicije
Zvučna karta:	Podržava SPDIF Out
USB:	6 x USB 2.01.1 portova (2 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna preko internih USB priključaka) 4 x USB 3.02.0 porta (2 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna preko internog USB priključka) 1 x PS2 mouse port 1 x PS2