



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Matična ploča 1151 Asus Z390-P

Šifra: 59732

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: ASUS



STORE
UBODI PRAVO MESTO ZA TEHNIKU

Cena: 17.483 rsd.

Tip procesora:	Asus
Podnožje:	Intel®; 1151
Čipset:	Intel®; Z390
Format ploče:	Podržava 9. i 8. generaciju Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora podnožja LGA1151 Podržava Intel® 14 nm CPU Podržava Intel® Turbo Boost Tehnologiju 2.0 * Podrška za Intel® Turbo Boost Tehnologiju 2.0 zavisi od tipa procesora
Podržani procesori:	4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4266 (O.C.) 4133(O.C.) 4000(O.C.) 3866(O.C.) 3733(O.C.) 3600(O.C.) 3466(O.C.) 3400(O.C.) 3333(O.C.) 3300(O.C.) 3200(O.C.) 3000(O.C.) 2800(O.C.) 2666 2400 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dvo-kanalna memorijska arhitektura Podržava Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Hyper DIMM podrška zavisi od fizičkih karakteristika procesora.
Podržana memorija:	
Memorija:	
Multi-GPU podrška:	Podržava grafiku instaliranu u procesoru. - Intel® HD Graphics Tehnologiju Podržava AMD CrossFire™ podrška Dva izlaza: HDMI DisplayPort - Podržava HDMI sa maksimalne rezolucije 4096 x 2160 @ 30 Hz - Podržava DisplayPort sa maksimalne rezolucije 4096 x 2304 @ 60 Hz Podržava Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™ DP 1.2 Multi-Stream Transport kompatibilan, podržava do 3 displeja lančano povezana preko DP 1.2
Integrisana grafička karta:	
Slotovi za proširenje:	1 x PCIe 3.02.0 x16 (x16 or x8+x4+x4) 1 x PCIe 3.02.0 x16 (max at x4 mode) 4 x PCIe 3.02.0 x1 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 Wi-FiBT and Intel® CNVi (Integrated Wi-FiBT) module* *For 3 SSD on CPU support, install a Hyper M.2 X16 card (sold separately) into the PCIeX16_1 slot, enable this card under BIOS settings. * The Wi-FiBT module is purchased separately Intel® Z390 Chipset : 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 224222602280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*1 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 224222602280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0