

Matična ploča Gigabyte J4005N-D2P  
VGAHDMIM.2RS232LPT

Šifra: 60427

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE

Cena: **10.604,00** rsd.

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel®; 1170
Format ploče:	Mini ITX
Podržani procesori:	Integrirani Intel® dvojezgarni Celeron® J1800 SoC (2,41 GHz) * Nemojte sami demontirati SoC ploče i hlađenje kako biste izbegli oštećenje ovih komponentata. 1 MB keša
Podržana memorija:	DDR3
Memorija:	2 x DDR3 DIMM soketa koji podržavaju do 16 GB systemske memorije * Zbog ograničenja 32-bitne verzije Windows operativnog sistema, kada je instalirano više od 4 GB memorije, iskorišćena memorija će biti manja od one koja je fizički instalirana. Dual channel memorijska arhitektura Podrška za DDR3-L 1333 MHz memorijske module Podrška non-ECC memorijske module
Integrirana grafička karta:	Integrirano u SoC: 1 x D-Sub port, podržava maksimalnu rezoluciju od 2560x1600 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1080
Slotovi za proširenje:	1 x PCI Express x1 slot 1 x PCI slot
Storage:	Integrirano u SoC: 2 x SATA 3Gbs konektori
Mrežna karta:	Realtek® gigabitni LAN čip (101001000 Mbit)
Zvučna karta:	Audio visoke definicije Podrška za SPDIF Out 245.17.1-kanala *Da bi ste konfigurisali 7.1 audio, morate posedovati HD prednji panel sa audio modulom i da aktivirate opciju za više kanala kroz audio driver. Realtek® ALC887 kodek
USB:	8 x USB 2.01.1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna preko internih USB

headera) 1 x USB 3.02.0 port na zadnjem panelu

Konektori na zadnjoj strani:	6 x USB 2.01.1 portova 1 x RJ-45 port 1 x USB 3.02.0 port 1 x PS2 port za tastaturumiša 1 x paralelni port 1 x HDMI port 1 x D-Sub port 3 x audio džek (Line In, Line Out, Mic In)
Interni konektori:	2 x USB 2.01.1 interna konektora 2 x header za serijski port 1 x 4-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x konektor za CPU ventilator 1 x konektor za prednji panel 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x front panel audio priključak 1 x konektor za sistemski ventilator 1 x Clear CMOS džamper 1 x SPDIF Out header 1 x chassis intrusion konektor 2 x SATA 3Gbs konektora
Bios:	1 x 64 Mbit flash PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 Koristi se licencirani AMI UEFI BIOS
Ostalo:	Podrška za Xpress Install Podrška za @BIOS Podrška za aplikacioni centar * Dostupne aplikacije u aplikacionom centru mogu varirati u zavisnosti od modela. Podržane funkcije aplikacija takođe mogu varirati u zavisnosti od specifikacija matične ploče Podržava OnOff Charge