



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Digitalni fotoaparat Canon EOS4000D + objektiv
18-55 DC III Black

Šifra: 60646

Kategorija proizvoda: Foto aparati

Proizvođač: CANON

Cena: 50.909 rsd.



Tip: DSLR

Efektivni pikseli: 18.0 Mpix

Senzor slike: CMOS

Procesor slike: Tip: Približno 22,3 x 14,9 mm
DIGIC 4+
Efektivni pikseli: Približno 18 megapiksela
Ukupan broj piksela: Približno 18,7 megapiksela
Odnos: 3:2
Filter niskih frekvencija: Ugrađen fiksni
Čišćenje senzora: Ručno čišćenje i beleženje podataka uz uklanjanje čestica prašine
Tip filtera boje: RGB primarne boje

Opis senzora slike: TIP: Pomoću optičkog tražila: - Sistem za montažu objektiv: - Sistem za TTL formiranje EFLF-S. Žižna daljina: sekundarnih slika i detekciju Ekvivalentno žižnoj daljini: fazne razlike sa namenskim AF objektivima od 1,6 x Stabilizacija senzora: Pomoću prikaza uživo slike: Optički stabilizator slike sa na LCD ekranu: - AF sa kompatibilnim objektivima detekcijom kontrasta AF Kompatibilni objektiv: EF-S18-55mm 3.5-5.6 DC III

Objektiv: SISTEM TAČKE: Pomoću optičkog tražila: - 9 AF tačaka (f5,6 krstastog tipa u centru) AF RADNI DOMET: Pomoću optičkog tražila: - AF tačka u sredini: EV 0-18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100) - Druge AF tačke: EV 1-18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100) Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: - EV 1-18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100) AF REŽIMI: Pomoću optičkog tražila: - AI Focus (automatski prelazi između One-Shot AF i AI SERVO AF) - One Shot AF - AI Servo - Ručno Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: - AF za jedan snimak (AF sa detekcijom kontrasta) - Brzi režim (pomoću AF senzora sa faznom detekcijom) - Ručno IZBOR AF TAČKE: Pomoću optičkog tražila: - Automatski izbor od 9 tačaka - Ručni izbor Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: - FlexiZone - slobodno pozicioniranje 1 AF tačke pomoću ručnog izbora - Režim uživo - automatski izbor uz detekciju lica Prikaz odabrane tačke automatskog fokusa: Predstavljeno je u obliku prikaza koji preklapa tražilo i LCD monitor Predvidivi AF: Da Zadržavanje automatskog fokusa: Zaključava se nakon pritiskanja okidača do pola u AF režimu One Shot. Prilagođavanje je dostupno pomoću dugmeta za zadržavanje automatske ekspozicije Pomoćni zrak za AF: Isprekidano okidanje ugrađenog blica ili emitovano od