



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---





NPP NPG12V-200Ah, GEL BATTERY, C20=200AH,  
T16, 522x238x218x222, 52,8KG, Light grey

Šifra: 63141

Kategorija proizvoda: Baterije za UPS

Proizvođač: GEMBIRD



**Cena: 38.731 rsd.**

NPP Power AGM GEL serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala.

- Duži vek trajanja
- Visoka pouzdanost i kvalitet
- Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja
- Odlican oporavak od dubokog pražnjenja

Primena za:

Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Telekomunikacioni sistem/Solarni sistem/Vetrosistem/Elektrane.

Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)

Nominalni kapacitet pri brzini od:

20 sati/10,5V (25°C) : 200Ah

10 sati/10,5V (25°C) : 212Ah

5 sati/10,5V (25°C) : 165Ah

Tip terminala: T18

Obrtni moment: 12,3±2,5Nm

Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 3,3mΩ

Dimenzije:

Dužina: 522±2mm (20.55inch)

Širina: 238±2mm (9.37inch)

Visina: 218±2mm (8.58inch)

Ukupna visina: 222±2mm (8.74inch)

Design Life (stand-by): JIS na 25°C 12 godina

Eurobat na 20°C 10/12 godina

Težina: 52,8kg ±3%

Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5)

Operativna temperatura:

-Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F)

-Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F)

-Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F)

Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V

Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V~14,7V

Temperatura kompenzacija:

-Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok

-Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok

Max. struja punjenja (A) 40A

Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 1400A

Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesecno

Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono