



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

# UPS APC SMC1500IC 1500VA900WAVR

Šifra: 85429

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: APC



**Cena: 108.003 rsd.**

unkcije (opis):	- Smart Connect - Povezivanje na mrežu lan kablom - USB, Serial
Kapacitet:	1500VA / 900W
Topologija:	Line-Interactive
Napon:	180-287 VAC
Izlazna voltaža:	220/ 230/ 240 VAC +/-5%
Ulazna frekvencija:	50 / 60 Hz +/- 3Hz (Auto detection)
Izlazna frekvencija:	50 / 60 Hz +/- 3Hz
Talasn oblik:	Sinusoida
Zaštita od prenapona:	Da (459 J)
Vreme prenosa:	6-10ms
Zvučna upozorenja:	<p><b>LED ON - Off - On-Line:</b> Easy UPS dovodi dovoljno struje za priključene komponente. - Konstantan ton - <b>On-Line preopterećenje:</b> Easy UPS ne dovodi dovoljno struje za priključene komponente. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. - konstantno pištanje na svakih 0.5 sekundi - <b>Povišena temperatura:</b> UPS radi pod povećanom temperaturom i radi u AVR modu 5 minuta, ako se temperatura ne spusti Easy UPS će se ugasi. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. <b>LED ON (gasi se posle 4 bipa)</b> - 4 bipa se ponavljaju svakih 30 sekundi - <b>ON-na bateriji:</b> Easy UPS dovodi struju iz baterije. <b>LED treperi</b> - konstantni bipovi na svakih 0.5 sekundi - <b>Slaba baterija:</b> Easy UPS dovodi struju iz baterije ali je skoro prazna. - Konstantan ton - <b>Detektovana je loša baterija:</b> Potrebno je da se baterija napuni, ili se mora zameniti. <b>LED Off</b> - Kratki bipovi svake 4 sekunde - <b>Slaba baterija, pred gašenje</b> U trenutku isporučivanja napona sa baterije, došlo je do pražnjenja baterije, Easy UPS čeka na napon iz mreže da bi se vratio u normalu. - Konstantan ton - <b>Preopterećenje baterije:</b> Easy UPS ne uspeva da dovede dovoljno struje iz bateije za priključene komponente. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. <b>Punjač je detektovao grešku:</b> Easy UPS je detektovao unutrašnji problem i nije više u mogućnosti da isporuči napon. - Dugi bipovi svake 4 sekunde - <b>Zaštita od pregrevanja</b> Easy UPS je pregrejan i ugasiće se. Isključivati po jedan uređaj ili sačekati par sati da se sistem ohladi.</p>
Utičnice:	8 x IEC 320 C13
Operativna temperatura:	0°C - 40°C

Dimenzije:	21.9 x 17.1 x 43.9 cm
Masa:	24 kg

Link [UPS APC SMC1500IC 1500VA/900W/AVR](#)